云母粉焊条粉，灭火器粉云母粉，堵漏剂用云母碎，河北方盛公司

产品名称	云母粉焊条粉，灭火器粉云母粉，堵漏剂用云母碎，河北方盛公司
公司名称	河北方盛石油助剂科技有限公司
价格	650.00/吨
规格参数	型号:云母粉焊条粉 用途分类:摩擦缓和剂 品牌:方盛
公司地址	中国 河北 石家庄市桥东区 石家庄平安大街18号乐模大厦蓝筹1号楼
联系电话	86 0311 89611848/13568888918 13833188861

产品详情

型号	云母粉焊条粉	用途分类	摩擦缓和剂
品牌	方盛	产品规格	20目，40目，200目
执行标准	=	CAS	=
电气性能			

云母绝缘性能的优劣，是决定其工业利用价值的最主要的因素，云母绝缘性能由云母的电气性能所决定，通过测试击穿电压和击穿强度等确定云母的电气性能。据我国各矿区云母的测试结果统计，当云母片厚为0.015mm时，平均击穿电压2.0—5.7kv，击穿强度为133—407kv/mm。

耐热性

我国某些白云母加热在100～600°C时，弹性和表面性质均不变；在700～800°C后，脱 水、机械、电气性能有所改变，弹性丧失，变脆；在1050°C时，结构破坏。金云母在700°C左右时，电气性能较白云母好。
(4)机械强度和密度 项 目 白 云 母 金 云 母 机械 抗拉 166700 ～353039（1700～3600） 156906 ～ 205939(1600 ～2100) 强度 抗压 813951～1225831（8300 ～ 12500） 294199 ～ 588399(3000 ～ 6000) kpa 抗剪 210843 ～ 296063（2150 ～ 3019） 82768 ～ 135332(844 ～ 1380) 密度,g/cm 3 2.7 ～ 2.88 2.7 ～ 2.9
注：括弧内数字的单位是kg/cm 2 。