

加工定制 等高垫铁 可调垫铁 调整垫铁规格齐全

产品名称	加工定制 等高垫铁 可调垫铁 调整垫铁规格齐全
公司名称	盐山县乐创机床附件制造厂
价格	23.00/个
规格参数	螺栓:10-36 (mm) 参数指标:HT200 品牌:桐鑫
公司地址	盐山县常庄乡大卢村
联系电话	86 0317 6183666 13931715762

产品详情

机床垫铁，防震垫铁，阶梯垫铁，等高垫铁的材质ht200-300.垫铁的精度一般分为000级，00级，0级，1级，2级，3级。3级平面度以上的垫铁用作检验，划线，装配等使用，3级平面度以下的垫铁一般用做铆焊。机床防震垫铁造用于机床设备的支承安装，调整水平，产品有固定式和移动式。机床防震垫铁产品特点：减振橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量。控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元，适应物流技术的发展。机床安装不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。防震垫铁可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。防震垫铁胶垫采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。机床防震垫铁适用范围：金属加工机床，锻压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备。机床防震垫铁使用方法：将所需垫铁放入机床地脚孔下，穿入螺栓，旋至和承重盘接触实，然后进行机床水平调节（螺栓顺时针旋转，机床升起）；调好机床水平后，旋紧螺母，固定水平状态。三层减震垫铁产品特点：减振橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量。控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元，适应物流技术的发展。机床安装不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。减震胶垫采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。三层减震垫铁适用范围：金属加工机床，锻压机床、纺织机械、印刷机械、食品加工机械、橡胶机械、电线制造机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备等。三层减震垫铁的使用方法：将所需垫铁放入机床地脚孔下，穿入螺栓，旋至和承重

盘接触实，然后进行机床水平调节（螺栓顺时针旋转，机床升起）；调好机床水平后，旋紧螺母，固定水平状态。因为橡胶的蠕变现象，在垫铁第一次使用时，两星期以后在调节一次机床水平。

盐山县桐鑫机床配件经销处产品主要有：机床防护罩、风琴防护罩、盔甲防护罩、卷帘防护罩、机床导轨防护罩、丝杠防护罩、圆型防护罩、钢制拖链、钢铝拖链、工程塑料拖链、尼龙拖链、链板式除屑输送机、刮板式除屑输送机。在每一个产品的背后又有上百种型号供您选择！其产品性能和市场占有率已经遥遥领先于国内外同类产品。用户遍及全国三十个省市自治区，并且继续以极快的速度在机械行业内扩展。今天公司人才济济，拥有一批学历高，经验丰富，创新意识强的员工。他们长期从事机床附件开发和专业设计，积累了宝贵的经验，力求为您的机床增光添彩。在广大客户的鼓励、支持和帮助下，我公司将继续在机床附件领域顽强拼搏，勇于进取，大胆创新，追求卓越，不断超越自我，为我国的机床产业的振兴和发展奉献绵薄之力！

联系人：贾泽鑫先生（销售部 总经理）电 话：86 0317

6183666联系手机：13931715762传 真：86 0317 6183322地 址：中国河北 盐山县

常庄乡大卢村邮 编：061300公司主页：<http://shop1387558589818.1688.com>

本产品的螺栓是10-36（mm），参数指标是HT200，品牌是桐鑫，尺寸是80-450（cm），可调高度是30（mm），单件最大静载是15T，橡胶硬度值是70-80，用途是减震，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是