

# 单相防爆变压器KDG-10KVA

产品名称	单相防爆变压器KDG-10KVA
公司名称	上海相乐电器设备制造有限公司
价格	3200.00/个
规格参数	电压比:380/220 电源相数:单相 额定功率:10
公司地址	上海市嘉定区外岗工业园区
联系电话	021-59560990 13774242032

## 产品详情

ksg-2.5、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0/0.66型矿用隔爆型干式变压器可按客户要求定制一、适用范围: ksg-2.5、4.0/0.66型矿用隔爆型干式变压器(以下简称变压器)适用于煤矿井下有沼气煤尘的爆炸危险场所。在交流50hz/电压至660v的供电线路中/为煤电钻提供127v电源。变压器按gb3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》gb3836.2-83《爆炸性环境防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》等有关标准设计。制造与检验。二、产品特点: ksg型矿用隔爆型变压器的箱壳,系由钢板焊接制成,箱壳可经受8个大气压力的液压试验;箱盖与箱沿之间的接触面符合隔爆要求;箱盖由钢板制成,上面有两个电缆出线套,出线套内面放置橡胶垫圈,电缆穿过橡胶垫圈,旋紧出线圈后,可借橡胶垫圈压紧电缆以确保密封,所选用的电缆外径,必须与橡胶垫圈配合紧密,务使电缆能被压紧,完全密封,以保证个保性能;ksg型矿用隔爆型变压器的高压线圈,可接成星形接法,或三角形接法。相应的电源电压分别为380及220v,或400及230v(参看铭牌数据)。改接时需将变压器与电源断开,打开箱盖,在器身接线板上进行。

本产品的电压比是380/220,电源相数是单相,额定功率是10,防潮方式是密封式,冷却方式是油浸风冷式,冷却形式是干式,频率特性是低频,品牌是上海相乐,绕组形式是双绕组,铁心形式是心式,铁心形状是E型,外形结构是立式,效率( )是95%,型号是KDG-10KVA,加工定制是是,应用范围是特种