

KGPS三联开可控硅电源

产品名称	KGPS三联开可控硅电源
公司名称	十堰恒进科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:KGPS三联开可控硅电源 最大输出功率:2000 (kw)
公司地址	中国 湖北 十堰市茅箭区 十堰市普林工业园普林一路6号
联系电话	86 0719 8114810 18972508555

产品详情

品牌 KGPS三联开可控硅电源 最大输出功率 2000 (kw)

kgps型可控硅中频电源产品有如下特点： 采用全集成化控制线路，数字化程度高于90%。

整个系统实行双闭环调节，可采用恒压和恒流两种工作方式，具有过压、过流、中频换相、逆变失败、水压不、设备启动采用先放电再跟踪固有频率的方式，保证设备起动成功率100%。

设备时序逻辑采用plc控制，并通过显示可随时了解设备运行状况，提供故障指示。

设备的逆变触发系统采用恒反压时间控制方式，保证电源在高功率因数下运行等优点。

逆变主回路配有独特限流电感和脉冲触发模块，能保证设备的长斯可靠性。 设备冷却管路全部采用黄铜水嘴
可选水温监控系统可对各水路实行温度监控保护，一旦水温超温，设备将自动停止运行。kgps型可控硅中频电

型号	输入电源电压 (v)	输出功率 (kw)	振荡频率 (khz)	冷却水量 (l/min)	冷却水
kgps160kw/1-8khz	3-380	160	1-8	100	
kgps200kw/1-8khz	3-380	200	1-8	150	
kgps250kw/1-8khz	3-380	250	1-8	180	
		400	1-8	350	

kgps400kw/1-8khz	3-380				
kgps500kw/1-8khz	3-380	500	1-8	400	
kgps800kw/1-6khz	3-380	750	1-6	500	
kgps1000kw/1-6khz	3-540	100	1-6	700	
kgps1500kw/1-4khz	3-650	1500	1-4	1200	
kgps2000kw/1-2.5khz	3-650	200	1-2.5	1600	