

GW-40A钢筋反复弯曲试验机 质量精湛 检测单位必选

产品名称	GW-40A钢筋反复弯曲试验机 质量精湛 检测单位必选
公司名称	沧州科硕建筑仪器设备有限公司
价格	19500.00/个
规格参数	品牌:科硕 型号:GW-40A 弯曲角度:0~180°
公司地址	河北省沧州市城西工业园区18号
联系电话	86-03174659968 18731716881

产品详情

gw-40a钢筋弯曲试验机是对钢筋进行冷弯试验和平面反面弯曲试验的专用设备。其主要技术参数符合gb1499.2-2007《钢筋混凝土用钢管第2部分：热轧带肋钢筋》和yb/t5126-2003《钢筋平面反向弯曲试验方案》以及iso10065：1900中有关冷弯试验和平面反面弯曲试验的规定和要求。此设备为钢厂和建筑单位检验钢筋的弯曲性能和反弯性能的理想试验设备。 gw-40a钢筋弯曲试验机具有结构紧凑、操作简单，弯曲角度显示直观，容易维修，运行平稳、安全、噪声低等特点。安装

在稳定的基础上安装，其水平面度误差应不大于0.5/1000；

接三相四线制、50hz、380v电源。技术参数 弯曲钢筋直径范围

6- 40mm 正向弯曲角度 0—180° 内任意设定

反向弯曲角度 0—180° 内任意设定

工作盘转速 20° /秒

电动机功率 1.5kw

机器外形 1000 × 750 × 1200 (mm)

机器重量 1000kg

钢筋弯心附件

hrb335	3 × 6、3 × 8、3 × 10、3 × 12、 3 × 14、3 × 16、3 × 18、3 × 20、3 × 22、3 × 25、 4 × 28、4 × 32、4 × 36、4 × 40各1件 (共14件)	随机配带
--------	---	------

注: 其它规格的弯心套(或弯心轴), 由用户根据自己的需要另行加款订购。

本产品的品牌是科硕, 型号是GW-40A, 弯曲角度是 $0\sim 180^\circ$, 弯折次数是N (次/min), 测量范围是6-40 mm, 加工定制是是