

# 济南绿动气体厂专用电动气体增压设备

产品名称	济南绿动气体厂专用电动气体增压设备
公司名称	济南绿动科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	往复单元:柱塞泵 品牌:绿动 型号:CDZ
公司地址	济南市历城区华山街道山东陈家庄胜利路中段
联系电话	0531-88269213 13626401688

## 产品详情

济南绿动科技发展有限公司气体厂专用电动气体增压设备：

一、 气体厂专用电动气体增压设备配置：

1.2000型过滤调压阀

2.2000型油雾器

3.100-3型单向阀

4.4a410-15台湾气控阀

5.ynxc-60zt压力表

6.1600x1200-700高强度柜体

7.gpsq增压泵

8.移动式

二、 气体厂专用电动气体增压设备工作原理 一般车间及普通空压机输出压力为0.3-1.0mpa直接给高压用气设备及工件供气时，压力达不到单台泵流量不够，采用我公司生产的该增压设备即可满足要求。gpsqcdz型高压大流量电动氮气增压设备由控制装置、气路装置、换向系统和可移动式小车等组成，当压力流体通过换向阀进入增压泵组时，推动活塞作向上（下）运动，使进入到上（下）增压器的工作气体增压，且经单向阀进入工件（或高压容器）内，活塞如此上下往复运动，使气体增压到所需要的工作

压力。

### 三、 气体厂专用电动气体增压设备详细说明

gpsqcdz型高压大流量电动氮气增压设备性能特点：1、应用范围广，适合给需要高压大流量的生产线、工件、零件、高压容器等充气；

2、体积小，结构紧凑，重量轻，便于移动，固定，操作简单；

3、输出压力高，流量大，系统运行稳定，质量可靠。压力设定简单、方便，到达设定的压力设备自动停机；

4、使用方便，小车前端配备刹车，方便固定。

5、增压速度快，工作效率极高。

6、待机时不消耗任何能量。四、气体厂专用电动气体增压设备应用：

我公司生产的gpsqcdz型高压大流量气体增压设备流量大，输出压力高。可满足多种不同工况使用。适合给需要充氮气的工件、高压容器等充气。已在各大钢厂、汽车厂，电厂，大型机械厂，化工厂、不锈钢薄板厂、电厂，油田等行业广泛应用。

本产品的往复单元是柱塞泵，品牌是绿动，型号是CDZ，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是自动，用途是增压泵，叶轮数目是多级，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是双吸式，功率是2200-5500（kw），规格是CDZ25-65，转速是0-1450，流量是60，原理是柱塞泵，扬程是100