

料流检测装置流量开关 众力

产品名称	料流检测装置流量开关 众力
公司名称	乐清市众力电气有限公司
价格	180.00/个
规格参数	品牌:众力 型号:ZLL 工作电压:380 (V)
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清市乐成镇
联系电话	86-0577-62057816

产品详情

温馨提示：由于产品 开关 规格不同，材质不同，发放地区不同，所收价格都不同，如客官有需要请先来电咨询，运费价格好说，谢谢合作。

本机用于胶带输送机输送物料的检测，可发出有载信号。如有洒水装置连接，可实现对物料的自动洒水功能。本装置也可适用于对向运行的胶带机。

技术参数： 环境温度：-30 ~70 相对湿度不大于85% 动作角度（双向）： $\pm 20^\circ$
触点数量：一常开一常闭 触点容量：380v 5a 防护等级：ip -55 可靠性：106次

结构特点： 对于胶带较宽、带速较高时采用门式支架安装，见图1 如胶带较窄、带速较低时可采用单臂式支架 采用链球与物料接触，减小了物料对检测器的直接冲击，延长了使用寿命 参见图1若选用单臂式支架，横梁在箭头指向外断开，横梁与支臂交接处加设斜拉钢，如图中虚线所示

工作原理： zll- 型料流检测装置采用下垂链球与物料接触的 检测方式。当胶带运 送物料时，物料推动球并带摆臂向一侧偏移，若偏移角度大于 20° 时，内部开关动作，输出一组开关信号。 zll- 型采用有载式检测。运行中的胶带加载后，胶带下沉，安装在胶带下面的检测触轮受压并通过杠杆传动使机内行程开关动作，输出信号，实现了检测功能。

拉绳开关、流量开关、跑偏开关、拉绳开关、流量开关、跑偏开关、拉绳开关、流量开关、跑偏开关、拉绳开关、流量开关、跑偏开关

本产品的品牌是众力，型号是ZLL，工作电压是380（V），过载电流是10（A），寿命次是100000，防护等级是IP55，加工定制是是