

# 高量程浊度仪 哈希SS7在线浊度计 原水浊度计 散色光原理

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 高量程浊度仪 哈希SS7在线浊度计 原水浊度计 散色光原理                |
| 公司名称 | 基睿电子科技（上海）有限公司                               |
| 价格   | 59980.00/个                                   |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:HACH/哈希<br>型号:SS7               |
| 公司地址 | 上海市闵行区碧江路329号                                |
| 联系电话 | 86-02161107588/61107587/60516431 15026753385 |

## 产品详情

surface scatter  
典型应用  
用于测量原水  
适用于饮用水

### 仪器特点

- 光学元件从不接触水 — 不需要经常清洗探头等维护工作
- 测量范围宽 — 可测量0-999ntu的浊度
- 可靠准确的测量 — 使用专利的surface scatter技术减少了干扰
- 使用耐腐蚀的材料，可以使用在样品条件下
- 配备参考校正板，利于方便的了解仪器目前状态
- 与标准控制器sc100或sc1000相连接

### 测量原理

surface scatter 7 sc是采用散射光监测原理的浊度仪。样品以每分钟1至2升的溢出浊度计主机顶端的水平面，形成了平整的测量平面。一束强光束按某

发出散射光，放置在液体上方的检测器90°的散射光。

### 技术指标

- 测量范围：0-9999ntu
- 准确度：0-2000ntu时：读数的±5%；2000-9999时：读数的±
- 样品流速：1.0-2.0l/min
- 电源要求：220vac，50hz，40va

样品温度：0-70

模拟/数字/报警信号：请参考sc100或sc1000标准控制器的技术规范  
订购指南

ss7配sc200控制器配置：

29772-00

ss7 sc浊度仪

29773-00

ss7sc高温样品

29785-00

ss7 sc浊度仪

29786-00

ss7sc高温样品

ss7配sc100控制器配置：

71210-00

ss7 sc浊度仪，包括sc100

71215-00

ss7sc高温样品浊度仪，包括sc100

lpv431.52.00002

仅ss7浊度仪传感器

lpv432.52.00002

仅ss7高温样品浊度仪传感器

466912-22

自动冲洗组件

46680-00

去气泡器

2461-49

4000ntu标准溶液500ml

57960-00

传感器延长电缆7.6米

本产品的加工定制是否，品牌是HACH/哈希，型号是SS7，类型是在线浊度仪，测量范围是2000，显示方式是数显，电源电压是220V（V），重量是0.5（kg）