

ATAGO (爱拓) 手持式折光仪阿贝折射仪、数字折射仪系列价格表

产品名称	ATAGO (爱拓) 手持式折光仪阿贝折射仪、数字折射仪系列价格表
公司名称	厦门森态仪器仪表有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:数字折射仪 品牌:ATAGO (爱拓)
公司地址	厦门市思明区香莲里185号
联系电话	0592-5508263 13338466976

产品详情

atago (爱拓) 手持式折光仪阿贝折射仪、数字折射仪系列价格表

2015年atago (爱拓) 手持式产品list price 有效期：2015.1.1-2015.12.31

目录编号	型号	仪器名称	主要技术参数	标准
hand held手持式折射计				
2311	master-	手持折射仪(自动温度补偿&防水)	测量范围：brix 0.0 ~ 33.0%；分辨率brix 0.2%	2,40
2321	master-2	手持折射仪(自动温度补偿&防水)	测量范围：brix 28.0 ~ 62.0%；分辨率brix 0.2%	2,40
2331	master-3	手持折射仪(自动温度补偿&防水)	测量范围：brix 58.0 ~ 90.0%；分辨率brix 0.2%	2,40
2341	master-4	手持折射仪(自动温度补偿&防水)	测量范围：brix 45.0 ~ 82.0%；分辨率brix 0.2%	2,40
2351	master-53	手持折射仪(自动温度补偿&防水)	测量范围：brix 0.0 ~ 53.0%；分辨率brix 0.5%	2,40
2371	master-10	手持折射仪(自动温度补偿&防水)	测量范围：brix 0.0 ~ 10.0%；分辨率brix 0.1%	2,40
2381	master-20	手持折射仪(自动温度补偿&防水)	测量范围：brix 0.0 ~ 20.0%；分辨率brix 0.1%	2,40
2471	master-s10	手持式盐度计(自动温度补偿&防水)	测量范围：nacl 0.0 ~ 10.0%；分辨率0.2%	2,40

2481	master-s28	补偿&防水) 手持式盐度计(自动温度 测量范围：nacl 0.0 ~ 28.0%；分辨率0.2% 补偿&防水)	2,40
2312	master-t	手持折射仪(自动温度补 测量范围：brix 0.0 ~ 33.0%；分辨率brix 0.2% 偿)	1,90
2322	master-2t	手持折射仪(自动温度补 测量范围：brix 28.0 ~ 62.0%；分辨率brix 0.2% 偿)	1,90
2332	master-3t	手持折射仪(自动温度补 测量范围：brix 58.0 ~ 90.0%；分辨率brix 0.2% 偿)	1,90
2342	master-4t	手持折射仪(自动温度补 测量范围：brix 45.0 ~ 82.0%；分辨率brix 0.2% 偿)	1,90
2352	master-53t	手持折射仪(自动温度补 测量范围：brix 0.0 ~ 53.0%；分辨率brix 0.5% 偿)	1,90
2372	master-10t	手持折射仪(自动温度补 测量范围：brix 0.0 ~ 10.0%；分辨率brix 0.1% 偿)	1,90
2382	master-20t	手持折射仪(自动温度补 测量范围：brix 0.0 ~ 20.0%；分辨率brix 0.1% 偿)	1,90
2313	master-m	手持折射仪 测量范围：brix 0.0 ~ 33.0%；分辨率brix 0.2%	1,70
2323	master-2m	手持折射仪 测量范围：brix 28.0 ~ 62.0%；分辨率brix 0.2%	1,70
2333	master-3m	手持折射仪 测量范围：brix 58.0 ~ 90.0%；分辨率brix 0.2%	1,70
2343	master-4m	手持折射仪 测量范围：brix 45.0 ~ 82.0%；分辨率brix 0.2%	1,70
2353	master-53m	手持折射仪 测量范围：brix 0.0 ~ 53.0%；分辨率brix 0.5%	1,70
2373	master-10m	手持折射仪 测量范围：brix 0.0 ~ 10.0%；分辨率brix 0.1%	1,70
2383	master-20m	手持折射仪 测量范围：brix 0.0 ~ 20.0%；分辨率brix 0.1%	1,70
2473	master-s10m	手持式盐度计 测量范围：nacl 0.0 ~ 10.0%；分辨率0.2%	1,70
2483	master-s28m	手持式盐度计 测量范围：nacl 0.0 ~ 28.0%；分辨率0.2%	1,70
2612	master-ri	手持式折射计 测量范围：nd 1.435 ~ 1.520；分辨率nd 0.001	1,70
2354	master-50h	手持折射仪(自动温度补 测量范围：brix 0.0 ~ 50.0%；分辨率brix 0.5% 偿&防水&耐高温)	2,90
2364	master-80h	手持折射仪(自动温度补 测量范围：brix 30.0 ~ 80.0%；分辨率brix 0.5% 偿&防水&耐高温)	2,90
2374	master-93h	手持折射仪(自动温度补 测量范围：brix 45.0 ~ 93.0%；分辨率brix 0.5% 偿&防水&耐高温)	2,90
2384	master-100h	手持折射仪(自动温度补 测量范围：brix 60.0 ~ 100.0%；分辨率brix 0.5% 偿&防水&耐高温)	2,90
2391	master-p	手持折射仪(自动温度 测量范围：brix 0.0 ~ 33.0%；分辨率brix 0.2% 补偿&防水&塑料机身耐	2,40

2393	master-pm	盐碱酸蚀) 手持折射仪(塑料机身耐盐碱酸蚀)	测量范围: brix 0.0 ~ 33.0%; 分辨率brix 0.2%	1,700
2930	master-br	防冻剂折射计	测量范围: 乙二醇 0.0 ~ 70.0%、丙二醇 0.0 ~ 70.0%; 分辨率5%	3,500
2931	master-bc	电池液折射计	冷冻温度: 乙二醇 0.0 ~ 50.0、丙二醇 0.0 ~ 50.0	1,900
2491	master-s/mill	手持式盐度计(海水)(自动温度补偿&防水)	测量范围: 盐度0.0 ~ 100.0‰、比重1.000 ~ 1.070; 分辨率盐度1‰、比重0.001	2,500
2493	master-s/millm	手持式盐度计(海水)	测量范围: 盐度0.0 ~ 100.0‰、比重1.000 ~ 1.070; 分辨率盐度1‰、比重0.001	2,400
2771	master-sur/n	临床折射仪(自动温度补偿&防水)	测量范围: 尿比重1.000 ~ 1.060, 血清蛋白质0.0 ~ 13.10g/100毫升, nd 1.3330 ~ 1.3660	2,500
2773	master-sur/nm	临床折射仪	测量范围: 尿比重1.000 ~ 1.060, 血清蛋白质0.0 ~ 12.20g/100毫升, nd 1.3330 ~ 1.3660	2,500
2791	master-urc/n	尿比重折射仪(自动温度补偿&防水)	测量范围: 尿比重1.000 ~ 1.050, nd 1.333 ~ 1.356; 分辨率: 尿比重0.001, nd 0.001	2,700
2793	master-urc/nm	尿比重折射仪	测量范围: 尿比重1.000 ~ 1.050, nd 1.333 ~ 1.356; 分辨率: 尿比重0.001, nd 0.001	2,000
2360	n-8	手持折射仪	测量范围: brix 0.0 ~ 8.0%; 分辨率brix 0.1%	4,000
2361	al-21	乙醇折射仪	测量范围: 乙醇浓度 0.0 ~ 21.0%; 分辨率0.2%	4,100
2340	hsr-500	手持折射仪(大范围测量)	测量范围: brix 0.0 ~ 90.0%; 分辨率brix 0.2%, 三级转换	6,400
2350	r-5000	手持折射仪(大范围测量)	测量范围: nd 1.333 ~ 1.520; 分辨率nd 0.001, 三级转换	6,400
2462	master-argi	手持糖度计(少量样品)	测量范围: brix 0-53%, 分辨率0.5%	1,700
2355	master-53s	手持折射仪(自动温度补偿&防水)	测量范围: brix 0.0 ~ 53.0%; 分辨率brix 0.5%	2,400
2363	master-500	手持糖度计(大量程)	测量范围: brix 0.0 ~ 90.0%; 分辨率brix 1.0%	2,800
2524	master-honey	蜂蜜水分仪	测量范围: 蜂蜜中含水量 12.0 ~ 30.0%; 分辨率0.2%	2,400
2514	master-honey/bx	蜂蜜两用浓度计(防水&自动温度补偿)	测量范围: 蜂蜜含水量 12.0 至 30.0% brix : 58.0 to 90.0%, 测量精度: ± 0.2%(蜂蜜含水量), brix : 0.2%, (10 至 40 ° c)	2,400
2745	t3-bx/ri	座式折射计	测量范围: brix 0.0 ~ 18.0%, nd : 1,3300-1,3605; 分辨率brix 0.2%,	5,800
2754	t3-ne	台式尿比重折射计	测量范围: 尿比重 1.000 至 1.050 血清蛋白质标度 0.0 至 12.0g/100ml 折射指数标度 1.3330 至 1.3600, 分辨率: 尿比重 0.001, 血清蛋白质标度 0.2g/100ml, 折射指数标度 0.0005	5,800

2484	master-bx/s28m	糖度盐度两用仪	测量范围：brix 0.0 ~ 33.0%，盐度：0-28%；分辨率0.2%	1,700
2681	mas-豆乳	豆浆浓度计（防水&自动温度补偿）	测量范围：豆浆浓度0.0至20.0%，mgcl2浓度0.0至12.0%，测量精度：豆浆浓度 ± 0.5%，mgcl2浓度 ± 0.2%，(10至30 ° c)	3,500
2683	mas-豆乳m	豆浆浓度计	测量范围：豆浆浓度0.0至20.0%，mgcl2浓度0.0至12.0%，测量精度：豆浆浓度 ± 0.5%，mgcl2浓度 ± 0.2%，(10至30 ° c)	3,100
2691	master-milk	牛奶浓度计		2,400
2522	hhr-2n	蜂蜜折射仪	测量范围：蜂蜜中含水量12.0 ~ 30.0%；分辨率0.1%	3,500
palette数字折射计				
3480	pr-ri	数字式折射计	测量范围：nd 1.3306 ~ 1.4436；分辨率：nd 0.0001	8,500
3405	pr-32	数字式折射计	测量范围：brix 0.0 ~ 32.0%；分辨率brix 0.1%，	8,500
3442	pr-101	数字式折射计	测量范围：brix 0.0 ~ 45.0%；分辨率brix 0.1%，	11,800
3452	pr-201	数字式折射计	测量范围：brix 0.0 ~ 60.0%；分辨率brix 0.1%，	20,800
3462	pr-301	数字式折射计	测量范围：brix 45.0 ~ 90.0%；分辨率brix 0.1%	16,100
3477	pr-60pa	数字式折射计（异丙醇浓度）	测量范围：异丙醇浓度0.0 ~ 60.0%；分辨率0.1%	13,300
3478	pr-50ho	数字式折射计（双氧水浓度）	测量范围：双氧水浓度0.0 ~ 50.0%；分辨率0.1%	13,300
3486	pet-109	数字式折射计（乙醇浓度）	测量范围：乙醇浓度0.0 ~ 45.0%；分辨率0.1%	13,300
3488	pr-100sa	数字式折射计（海水盐度计）	测量范围：盐度0.0 ~ 100.0‰；分辨率1‰	8,500
3489	pr-40dmf	数字式折射计（二甲基甲酰胺浓度）	测量范围：二甲基甲酰胺0.0 ~ 40.0%；分辨率0.1%	13,300
3464	ug-	数字式尿比重折射仪	测量范围：尿比重1.000 0 ~ 1.0600；分辨率0.0001	11,700
3415	wm-7	数字式葡萄酒折射仪	7种标度，测量精度可达brix ± 0.1%	11,700
saltmeter数字式盐度计（电导法）				
4210	es-421	数字式盐度计（电导法）	测量范围：盐度0.00 ~ 10.0%；分辨率0.1%，盐度为3.0 ~ 10.0%，0.01%，盐度为0.0 ~ 2.99%	10,700
4250	pal-salt	迷你数字式盐度计（电导法）	测量范围：盐度0.00 ~ 10.00%；分辨率0.1%，盐度为3.0 ~ 10.0%，0.01%，盐度为0.0 ~ 2.99%	3,700
4222	pal-salt probe	迷你数字式盐度计（电导法）	测量范围：盐度0.0 ~ 7.0%；分辨率0.01%	7,600

4221	pal-fm1	迷你针式盐度计（电导法，咸鱼干测试专用）	测量范围：盐度0.00 ~ 10.0%；分辨率0.1%	8,300
phmeter数字式ph.电导率仪				
4320	dph-2	数字式ph计	测量范围：ph0.0 ~ 14.0；分辨率0.1	1,900
4340	dec-2	数字式电导率仪	测量范围：电导率0.00 ~ 19.90ms/cm；分辨率0.10m2,600s/cm	
new product新产品				
4701	柠檬酸测定套装	pal-bx/acid1 test kit (citric acid)	brix : 0.0 to 60.0% , 总酸度（柠檬酸含量）：1.0-40.14,00g/l , 精度：brix : ± 0.2% , acid : ± 1.0g/l , 包含主机1个，移液枪2个，吸头2份	
4702	酒石酸测定套装	pal-bx/acid2 test kit (tartaric acid)	brix : 0.0 to 60.0% , 总酸度（柠檬酸含量）：1.0-40.14,00g/l , 精度：brix : ± 0.2% , acid : ± 1.0g/l , 包含主机1个，移液枪2个，吸头2份	
4703	番茄柠檬酸测试套装	pal-bx/acid1 test kit (citric acidfor tomato)	brix : 0.0 to 60.0% , 总酸度（柠檬酸含量）：1.0-40.14,00g/l , 精度：brix : ± 0.2% , acid : ± 1.0g/l , 包含主机1个，移液枪2个，吸头2份	
3596	浸入式糖度计	pan-1	测量范围：brix 0.0 ~ 42.0%；温度：10 ~ 99.9 ，分辨率：brix 0.1% ，温度0.1 ，可安装固定于罐壁，可进行连续测量	13,300
3587	浸入式糖度计	pan-1m (30cm)	测量范围：brix 0.0 ~ 42.0%；温度：10 ~ 99.9 ，分辨率：brix 0.1% ，温度0.1 ，可安装固定于罐壁，可进行连续测量	17,500
3598	浸入式糖度计	pan-1l (50cm)	测量范围：brix 0.0 ~ 42.0%；温度：10 ~ 99.9 ，分辨率：brix 0.1% ，温度0.1 ，可安装固定于罐壁，可进行连续测量	22,600
3606	浸入式糖度计	pan-1dc	测量范围：brix 0.0 ~ 42.0%；温度：10 ~ 99.9 ，分辨率：brix 0.1% ，温度0.1 ，可安装固定于罐壁，可进行连续测量	14,000
3607	浸入式糖度计	pan-1dc (m)	测量范围：brix 0.0 ~ 42.0%；温度：10 ~ 99.9 ，分辨率：brix 0.1% ，温度0.1 ，可安装固定于罐壁，可进行连续测量	20,000
3608	浸入式糖度计	pan-1dc (l)	测量范围：brix 0.0 ~ 42.0%；温度：10 ~ 99.9 ，分辨率：brix 0.1% ，温度0.1 ，可安装固定于罐壁，可进行连续测量	25,000
3354	吸入式naoh浓度计	qr-naoh	测量范围：naoh 0.0至55.0% ，测量精度：naoh ± 0.2 % ，温度 ± 1 ° c	11,700
3353	吸入式糖度计	qr-brix	测量范围：brix 0.0 ~ 55.0%；温度：5 ~ 40 ，分辨率：brix 0.1% ，温度0.1 ，不接触样品液，方便清洗	11,700
pen数显笔式折射仪				

3730	pen-pro	数显笔式折射仪	测量范围：brix 0.0 ~ 85.0%，分辨率brix 0.1%	5,10
3741	pen-urine s.g.	数显笔式尿比重折射仪	测量范围：尿比重1.0000 ~ 1.0600，分辨率0.0001	5,20
3733	pen-ri	数显笔式折射仪	测量范围：nd1.3200 to 1.5100，分辨率0.0001	5,20
3754	pen-ethanol(v)	笔式数显乙醇浓度计	测量范围：乙醇(ml/100ml)：0.0至53.0%，测量精度：乙醇(ml/100ml)：± 1.0%	5,20
3755	pen-ethanol(m)	笔式数显乙醇浓度计	测量范围：乙醇(g/100g)：0.0至45.0%，测量精度：乙醇(g/100g)：± 1.0%	5,20
3756	pen-sw(w)	笔式数显盐度计	测量范围：盐度(g/100g)：0.0至28.0%，测量精度：盐度± 0.2%	5,20
3757	pen-sw(wv)	笔式数显盐度计	测量范围：盐度(g/100ml)：0.0至33.0%，测量精度：盐度(g/100ml)：± 0.2%	5,20
pal迷你数显折射仪				
3810	pal-1	迷你数显折射计	测量范围：brix 0.0 ~ 53.0%，分辨率brix 0.1%	2,40
4810	pal-1 blt/a+w	蓝牙智能迷你数显折射计	测量范围：brix 0.0 ~ 53.0%，分辨率brix 0.1%，适用于安卓及windows系统	3,00
4811	pal-1 blt/i	蓝牙智能迷你数显折射计	测量范围：brix 0.0 ~ 53.0%，分辨率brix 0.1%，适合苹果系统	3,00
3820	pal-2	迷你数显折射计	测量范围：brix45.0 ~ 93.0%，分辨率brix 0.1%	3,30
3830	pal-3	迷你数显折射计	测量范围：brix0.0 ~ 93.0%，分辨率brix 0.1%	6,70
3840	pal-	迷你数显折射计	测量范围：brix 0.0 ~ 85.0%，分辨率brix 0.1%	5,10
3842	pal-loop	迷你数显折射计，连续测量	测量范围：brix 0.0 ~ 85.0%，分辨率brix 0.1%	5,60
3860	pal-s	迷你数显折射计	测量范围：brix 0.0至93.0%，分辨率brix 0.1%	5,90
4571	pal-soil	土壤水分测定仪	测量范围：体积含水量及重量含水量：0-100%；分辨率：1%	6,20
3850	pal-ri	迷你数显折射计	测量范围：nd 1.3306 ~ 1.5284；分辨率：nd 0.0001	3,30
3851	pal-bx/ri	迷你数显糖度折射率双标度折射计	测量范围：nd 1.3306 ~ 1.5284，brix 0.0 ~ 93.0%；分辨率：nd 0.0001，brix 0.1%	7,50
4xxx	pal 特殊标度	迷你数显折射计，特殊标度	超多80种标度，满足各种需求	3,30

本产品的加工定制是是，类型是数字折射仪，品牌是atago（爱拓），型号是atago（爱拓），测量范围是0.0 ~ 33（%），格值是0.2（%），重量是450（g），适用范围是食品饮料加工厂，规格是master-