

同轴连接器L9-J-2-1

产品名称	同轴连接器L9-J-2-1
公司名称	泰州市国润电气设备有限公司
价格	2.80/个
规格参数	品牌:国润 型号:L9-J-2-1 应用范围:通讯
公司地址	中国 江苏 泰州 高新区屠桥村三组
联系电话	86 0523 86172001 13961096720

产品详情

I9(1.6/5.6)系列射频同轴连接器

I9型产品是一种具有螺纹、卡锁机构的连接器，连接尺寸为m9×0.5，特性阻抗为75Ω。它广泛应用于邮电通信设备、数字配线装置，无线电仪器等射频回路中连接射频同轴电缆用，并能与iec60169-13规定的产品相互换。

界面尺寸环境条件

工作温度
-55 ---+125

相对湿度
95% (温度40 ±2)

大气压力
70—106kpa

主要技术特性

频率范围	0—1ghz	工作电压	330v(海平面，50hz,rms)	
标准规	中心弹性接触件标准规保持力	0.5n	无锁定情况下，拔出力：	
	外接触件标准规保持力	1.7n		
保持力		2.2—10n		
接触电阻	内导体 10m	电压	直式	1.22
	外导体 2.5 m		弯式	1.4
绝缘电阻	10000 m	驻波比		
耐压	1000v (海平面，50hz,rms)	介入损耗	0.3db(50khz-233mhz)	
		耐用性	500次	

材料与涂覆

材 料

弹性零件
非弹性零件
绝缘介质
绝缘垫圈

铍青铜或锡磷青铜
黄铜
聚四氟乙烯 (ptfе)
聚丙烯 (pp)

涂 覆

镀金
镀金/镀镍

适用技术标准cecc 22240;iec 60169-13;din 47295.

可配电缆

syv75-2-1, syv75-2-2, syv75-3-1, syv50-2, syv50-3, syv50-5, 1.5c-2v, 2.5c-2v, 3c-2v, sfyz75-2-1。

。 。 。

价格仅供参考，欢迎来电洽谈！ www.tzgrdq.com

联系电话：13961096720 qq:1613458859

本产品的品牌是国润，型号是L9-J-2-1，应用范围是通讯，种类是射频同轴(RF)，接口类型是螺纹，支持卡数是单卡，读卡类型是CF，形状是圆形，制作工艺是冷压，特性是防潮，工作频率是低频，接触件材质是铍青铜，绝缘体材质是聚四氟乙烯，芯数是1，针数是1，线长是客户任选 (mm)