

# UL2468 PVC排线 22AWG 黑白排线

产品名称	UL2468 PVC排线 22AWG 黑白排线
公司名称	东莞市沃而富电线有限公司
价格	.50/个
规格参数	品牌:其他 型号:ul2468 芯数:17/0.16
公司地址	东莞市大朗镇水平村荔和路233号
联系电话	0769-83180108 13510346830

## 产品详情

东莞市沃而富电线有限公司属于现代化的生产制造型企业。本公司通过iso9001:2008国际质量体系认证，由电子线厂、镀锡铜线厂、五金螺丝厂共同组成，产品100%符合欧盟rohs（sgs）及reach环保标准的要求，为增强电子线的竞争优势自设有镀锡铜线工厂，力争所有产品在品质及价格上都具有绝对的竞争优势是所有沃尔富人永远奋斗的原动力。沃尔富电子线厂主要产品有：1、3122、3071等编织硅胶线；2、3135、3132等硅胶电线3、10362等250 铁氟龙氟塑线；4、1332、1330等铁氟龙氟塑线；5、3239200 /20kv高温高压线；6、10368、3385等无卤xlpe线；7、1015、1007、1569等pvc线；8、1061半硬质sr-pvc电子线；9、2468多股并排线及彩排线；10、200 硅胶+铁氟龙特种线。

一、镀锡铜线厂专业生产0.05~3.0mm近千种规格的镀锡铜线、裸铜线及各种要求的绞合线。二、沃而富电子线厂所生产的高温、高压、无卤及普通电子线全部通过ul/cul认证，其产品包括下列18大系列，worldf ul电子线代表型号为:ul/cul10362，1332，1180，1901，3239，3122，3074，3135，3173，3266，3385，3321，10368，1430，3443，1015，1007，2468，1569，1061具体包括：1、200 硅胶编织线（ul/cul 3122,3071,3074,3075, 3068,3069）；

2、150 /200 硅胶电线(ul/cul 3135,3123,3132,3172,3512,3133)；

3、250 铁氟龙(pfa)高温电子线(ul/cul 10362,ul1726,10129,10485,10503)；

4、200 铁氟龙(pfa)氟塑线(ul/cul 1710,1857,1859)；

5、200 铁氟龙(fep)高温电子线(ul/cul 1332,1330,1331,1333,1723，1901)；

6、150 /200 铁氟龙高压高温电子线(ul/cul 3239)

7、200 铁氟龙(ptfe)高温电子线(ul/cul 1180，1199)

8、150 /200 高压高温硅胶线(ul/cul 3239 3kv~20kv)；

- 9、125 低烟无卤xl-pe电子线系列(ul/cul 3173,3265,3266,3271,3195) ;
- 10、105 低烟无卤xl-pe电子线系列(ul/cul 3302,3385,3386,10368) ;
- 11、150 低烟无卤xl-pe电子线系列(ul/cul 3321 , 10388 , 3398)
- 12、105 交联辐照xl-pvc电子线(ul/cul 1430,1431, 3443 , 3389);
- 13、105 编织pvc电子线(ul/cul 1185)
- 14、80 /105 pvc电子线(ul/cul1569,1007,1015,1028,1095,1571,2468) ;
- 15、2~32并排线系列(ul/cul 2468) ;
- 16、2~32彩排线系列(ul/cul 1007,1430,1015电脑机箱专用多根彩排线2~50并) ;
- 17、80 半硬质sr-pvc电子线(ul/cul 1061, 1571) ;
- 18、150 /200 硅胶+铁氟龙特种电子线系列(铁氟龙芯线+硅胶外被) ;

本产品的品牌是其他，型号是ul2468，芯数是17/0.16，护套材质是PVC，材料形状是扁线，拉伸强度是10.3，电线最大外径是3\*19（mm），绝缘厚度是0.381（mm），产品认证是UL,CUL,SGS,ROHS,REACH,NP，适用范围是-40~+80，加工定制是是，线长是305，线芯材质是裸铜，镀锡铜，先绞后镀，电阻是18.1，转换器是WORLDFUL，网络工程是WORLDFUL，颜色是全系色，额定电压是300va.c