

射频开关控制器 射频导纳料位开关 射频导纳物位开关

产品名称	射频开关控制器 射频导纳料位开关 射频导纳物位开关
公司名称	石家庄中贸特科技有限公司
价格	700.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:ZMT/中贸特 型号:ZMT
公司地址	石家庄市长安区翟营南大街9号
联系电话	86-031187672516 13073172131

产品详情

石家庄中贸特射频导纳料位开关技术参数：

输出：dpdt 继电器(双刀双掷)

触点容量：250vac：1a 有感，3a 无感

供电：220-240vac, ± 10%，50/60hz(标准) (2w 最大)

110-120vac, ± 10%，50/60hz(可选) (2w 最大)

19-29vdc(可选) (2w 最大)

通过标准+/-2kv 快速脉冲群、+/-1kv 浪涌冲击和电源跌落实验

分辨率：0.2pf 或更小

重复性：<1mm (0.04) (导电物料)

<20mm (0.79) (绝缘物料)

负载电阻能力：中心端到屏蔽端之间500 ，屏蔽端到地之间150

报警方式：可现场设置为hifs(高位报警及其故障保险方式)或lifs(低位报警及其故障保险方式)

环境温度：-40 ~ +75 (-40 ~ 167)

储存温度：-40~+85 (-40 ~ 185)

环境湿度：小于98%rh(25 时)

响应时间：<0.5 秒

延时：1 ~ 55 秒(可选)

安全栅：内置限流、四重限压防护安全栅

静电火花防护(对传感器)：抗浪涌冲击1000v，抗静电4kv/8kv

射频防护(内置滤波器)：整机通过空间10v/m 电磁场和 3v/m 电磁场注入

厂家生产各种压力变送器 扩散硅压力变送器

赫斯曼头压力变送器，卫生型压力变送器，有需要者请于我们客服联系：0311-85281022,18131167537

刘经理

本产品的加工定制是是，品牌是ZMT/中贸特，型号是ZMT，类型是阻旋式料位控制器，测量精度是 $\pm 0.015/^\circ\text{F}(\pm 0.027\text{pf}/)0.5$ ，电源是115VAC($\pm 15\%$);2.5VA;50/60Hz/230VAC($\pm 15\%$);，材质是SUS304/SUS316