

松下富士自动点胶 钢网丝印刮胶 SMT贴片胶

产品名称	松下富士自动点胶 钢网丝印刮胶 SMT贴片胶
公司名称	杭州乔牧电子有限公司
价格	50.00/个
规格参数	加工定制:否 材质:环氧 用途:元件贴片
公司地址	杭州市江干区笕丁路
联系电话	86-57187515083 13360304307

产品详情

宝贝详情本品系smt专用的单组份热固化环氧树脂胶粘剂，具有1.贮存稳定，使用方便2.快速固化，强度高3.触变性好，电气绝缘性能好等特点。 本品主要用于片状电阻、电容、ic芯片的贴装工艺，适用于点胶和刮胶。 特征 、容许低温度硬化； 、尽管超高速涂敷，微少量涂敷任可保持没有拉丝，塌陷的稳定形状； 、对于各种表明粘着零件，都可获得安定的粘着强度； 、储存安定性能优良； 、具有高耐热性和优良的电气特性； 、也可用于印刷。

硬化条件

建议硬化条件是基板表面温度达到150 以后60秒，达到150 后100秒；硬化温度越高、而且硬化时间越长，越可获得高度着强度；依装着于基板的零件大小，及装着位置的不同，实际附加于接着剂的温度会变化，因此需要找出最适合的硬化条件。

使用方法

为使接着剂的特性发挥最大效果，请务必放置冰箱（2 ~10 ）保存；从冰箱取出使用时，请等到接着剂温度完全恢复至室温后才可使用；如果在点胶管加入柱塞就可使点胶量更安定；因防止发生拉丝的关系最适合的点胶设定温度是30 ~38 ；从圆柱筒填充于胶管时，请使用本公司专用自动分装设备，以防止气泡渗透；对于点胶管的洗涤可使用dbe或醋酸乙脂。

包装

20ml/支（日本松下针筒）

30ml/支（efd、富士、三洋（雅马哈）针筒）

200g/支（富士包装）

365g/支（乐泰包装）

本产品的加工定制是否，材质是环氧，用途是元件贴片