

硅胶除尘滚轮 无动力粘尘滚筒 防静电粘尘滚轮 硅胶粘尘滚筒

产品名称	硅胶除尘滚轮 无动力粘尘滚筒 防静电粘尘滚轮 硅胶粘尘滚筒
公司名称	东莞市诺和电子科技有限公司
价格	55.00/个
规格参数	加工定制:是 产品名称:硅胶粘尘滚筒 品牌:NUOHO
公司地址	东莞市南城高盛科技园北区二楼
联系电话	86-76923180055 18929459555

产品详情

一.产品尺寸：

2寸/4寸/6寸/8寸/10寸/12寸等，其他规格可以订做

二.产品粘度：

矽胶滚筒粘度有四个等级：特高粘、高粘、低粘、无粘。可以根据客户的要求定做不同粘性。

三. 使用方法:

- 1、正确使用方法：使用矽胶轮时，请采用向后退滚动的方法。（特别是清洁凸凹不平的产品，如pcb板）
- 2、清洗矽胶：请用无水酒精擦拭，擦干或风枪吹干。
- 3、使用时不能接触苯类及酯类溶剂（如天那水、洗网水、菲林水、乙酸乙脂等），一旦接触，请立即用无水酒精迅速擦拭，风枪吹干。
- 4、每使用5000次左右，如粘度明显下降，请注意，此现象属胶轮被污染所致，作如下处理，及时使用无水酒精清洗干净，置于烘箱内，在50 温度下，烘烤30分钟，粘度回升，按此方法使用，我司的矽胶轮的使用寿命在6万次以上，如条件不具备，用酒精清洗干净后，用干净的包装膜包好，放置48小时，粘度也有回升。

四、注意事项：

1、严禁用苯类、酯类溶剂（如天那水、洗网水、菲林水、乙酸乙脂等）清洗矽胶，该类溶剂将使矽胶出现膨胀、老化、变形、粘度下降快等现象。

2、请不要用矽胶轮清洁地面、墙面，以及粗糙的板面：这样容易刮伤矽胶。

3、请不要用锋利的刀片划伤矽胶。

五、保养及贮存：

使用后：请用矽胶轮在粘尘纸本上来回滚动几次，保持矽胶轮清洁。

贮存：请远离苯类溶剂、油墨、固化剂，用清洁的包装将其放好。

不使用时：请避开高温环境、太阳直射。

六、特别事项：（针对pcb用户）

1、绿油、爆光、内层工序建议使用金属架产品。

2、绿油、文字印刷等，在使用过程中，要特别注意不能被有机溶剂污染。

3、绿油、爆光工序注意不能被离型剂成份的物质污染。该污染会造成矽胶粘性下降快或消失，建议每使用1000次以上或每日使用后用无水酒精擦拭，以去除离型剂，保持产品粘性。

七.适用范围：

印制电路板、液晶显示面板、导光板、胶卷、精密印刷、无尘室、电子半导体制程、玻璃等行业。

关于产品：店铺所有商品均属100%实拍，且每款产品都有标明具体规格尺寸；如属非标订制品，请务必下单时备注说明清楚或与客服联系！

关于快递：因我们的邮费与您购买的数量相关，所以我们会以具体购买情况给您推荐合适的快递或物流公司！

关于收货：我司所有出售的商品在出货前都会做严格的检查，无误后才会进行打包发货。收到物品时，请当面确认外包装是否完整无破损再签收！

关于退换：如属我司产品质量问题，7天内免费退换货；非产品质量问题，请及时联络我们的客服，视不同产品我们将有不同维修服务！

订购热线：13751259000

在线 qq : 2108624650

投诉电话 : 18929459555

本产品的加工定制是是，产品名称是硅胶粘尘滚筒，品牌是NUOHO，型号是4寸，材质是硅胶，用途范围是电路板、液晶显示面板、导光板、胶卷、精密印刷、无尘室、电子半导体制程、玻璃等行业。