

进口DE40密度计 DE40密度计

产品名称	进口DE40密度计 DE40密度计
公司名称	芜湖艾瑞特机电设备有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:DE40密度计 型号:DE40
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商国际商贸城东四街2B-1020
联系电话	86-05535843238 18755359457

产品详情

主要特点：

- 内置帕尔贴恒温元件用于温度控制。
- 包括认证过的密度标准品 (可追溯nist)。
- 内存卡用于方法传送和数据保存。
- 9个用户方法 (+1个校正方法)。
- 自动化: 可连接自动进样器sc1和sc30。
- 可连接re40 和 re50 折光率仪来同时测量密度和折光率。
- 可连接条形码阅读器来方便的读取样品标识和操作者名字。
- 可连接电脑来处理数据。

glp/gmp

- 认证过的密度标准品来检查和校正。
- 可使用空气和水或认证后的标准品来校正。
- 独有的检查功能来对仪器进行常规检查。
- 可保存最近10次的检查和校正结果，并能随时查看和打印。
- 打印所有重要的数据，如操作者、日期、时间、仪器系列号和测试数据等。

规格	
类型	de40
测量范围	0 ... 3 g/cm ³
精确性	0.0001 g/cm ³
温度控制	内置 (帕尔贴恒温元件)
温度补偿	有
温度范围	4 ... 90 ° c
粘度修正	有
样品体积	1.2 ml (minimal)
典型测量时间	50 s
取样泵	可选件 (psu-de, sc1)
样品转换器	可选件 (sc30)

本产品的加工定制是否，品牌是DE40密度计，型号是DE40，类型是在线密度计，品种是数字式，测量范围是0...3g/cm³，准确度是0.0001g/cm³，显示方式是内置帕尔贴恒温元件用于温度控制。，分度值是0.0001g/cm³，电源是11（V\HZ），用途是内置(白利糖度、酒精度、API值、浓度)