

贴片电阻 UniOhm/厚声

产品名称	贴片电阻 UniOhm/厚声
公司名称	深圳市万顺实业发展有限公司
价格	75.00/个
规格参数	品牌:UniOhm/厚声 型号:2512 种类:热敏
公司地址	深圳市宝安区航城街道后瑞第三工业区C栋5楼B
联系电话	0755-83106814 ; 83178608 075521106596

产品详情

全新原装，环保无铅。

全新原装，环保无铅，质量保证！

全新原装,环保无铅,质量稳定.

产品特点：

- 1、 利用贴片陶瓷电容器介质的薄层化和多层叠层术，使电容值大为扩大。
- 2、 单片结构保证有极佳的机械性强度及可靠性
- 3、 极高的精确度，在进行自动装配时间高度的准确性。
- 4、 因有陶瓷和金属构成，故即便在高温、低温环境下亦无渐衰现象出现。具有较强的可靠性与稳定性。
- 5、 低集散电容的特性可完成接近理论值的电路设计
- 6、 残留导电系数小，确保上佳的频率特性
- 7、 因电解电容器领域也获得了电容，故使用寿命延长，更适合于具有高可靠性的电源。
- 8、 由于esr低，频率特性良好，故最适合于高频高密度的电源。

产品用途：

- 1、一般用途
- 2、中等电压
- 3、高电压
- 4、高温高保证
- 5、低esl，倒装型

产品应用：

- 1、汽车电子
- 2、宽带网络
- 3、信息家电
- 4、日用家电

产品尺寸：

- 1、c0603 (0201)
- 2、c1005 (0402)
- 3、c1608 (0603)
- 4、c2012 (0805)
- 5、c3216 (1206)
- 6、c3225 (1210)
- 7、c4532 (1812) 8、c5750 (2220)

本产品的品牌是UniOhm/厚声，型号是2512，种类是热敏，性能是通用，材料是薄膜，制作工艺是膜式非线绕型，外形是平面片状，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，温度系数是PTC，功率特性是中功率，频率特性是超高频，产品性质是热销，营销方式是现货