

SG-20KVA三相干式变压器

产品名称	SG-20KVA三相干式变压器
公司名称	乐清市祈望电气科技有限公司
价格	3850.00/个
规格参数	电压比:380/220 电源相数:三相 额定功率:15KVA
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇
联系电话	0577-27810805 15088925245

产品详情

sg-20kva三相干式隔离变压器

广泛适用于交流50-60hz,输入、输出电压不超过660v的各种三相供电场合。产品的各种输入、输出电压的高低、连接组别、绕组容量的分配、次级单级绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。 注意事项 1:购买前,先估算好您所用的电器总容量,并选用足够容量的变压器,确保瞬间启动时不烧坏变压器。:2:本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多绕组(多控制电压)的变压器,容量应按电压比相应增加变压器容量,以免烧坏变压器。:3:安装前,应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求,确认无误后,方可安装使用。:4:通电工作后,变压器铁芯和线圈将发热(但温升不超过80)属正常现象,若温升超过80 ,甚至冒烟,则应切断电源开关,重新检查您所用的电器容量。:5:在运输中,应尽可能避免碰撞,切勿受潮,使用时请注意维护,以保护变压器使用寿命。安装须知:变压器安装场地必须干燥通风,无强力振动,无灰沙雨水渗漏;就位搬迁须小心轻放,严禁过分倾斜,就位后机器底盘受力要均匀,箱体放置平稳;就位所在四周应有足够的空间余地,确保机器的通风与维护保养。 用户须知: 1、开箱检查:箱体在运输过程中有无损坏;机柜内的技术文件、合格证、保修卡及配件是否齐全;变压器及其它元器件是否完好无损;紧固件有否松动、移位,接线端子有否接触不良。 2、安装须知:变压器安装场地必须干燥通风,无强力振动,无灰沙雨水渗漏;就位搬迁须小心轻放,严禁过分倾斜,就位后机器底盘受力要均匀,箱体放置平稳;就位所在四周应有足够的空间余地,确保机器的通风与维护保养。 3、绝缘要求:短接“输入”与“输出”端子并引出测试点,测试点对地(机外壳)用1000兆欧表测试绝缘电阻,此值应大于2兆欧。 4、检查接线:调试人员的第一步工作也是最重要的一项工作是仔细检查接线,这项工作是保证变压器可靠运行的关键,必须认真做好。 具体如下:

- 检查主回路接线是否牢固可靠,尤其对qf空气开关与km接触器接点处的接线有否松脱现象,必须拧紧。
 - 检查面板背面各种电气器件,如电压表、电流表、指示灯的接点连线是否可靠,如有松动,必须拧紧。
- 5、使用条件: sbk系列变压器应在室内使用,正常使用条件为: 环境温度: -15 °c~+45 °
c海拔高度: 不超过1000米; 相对湿度: 90%; 安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体,蒸汽,化学沉淀,灰尘,污垢及其它爆炸性和侵蚀性介质; 安装现场应无严重振动或颠簸。

技术参数:

相 数 phase number	三相 three phase	单相 single phase
容 量 capacity	0.5kva-1800kva	0.5kva-500kva
输入电压 input voltage	ac200/220/230/240/345/380/415/460/480v均可按要求定制生产	
输出电压 output voltage	ac200/220/230/240/345/380/415/460/480v均可按要求定制生产	
效 率 efficiency	98%	98%
绝缘强度 insulation st	2500v,1分钟无击穿 2500v,1min does not have the puncture	
联结方式 grouping of con	y/yn; y/ ; /y; /	
电气强度 ins&overpressure	铁心-绕组2500vac/50hz/10ma/60s无飞弧击穿	
过载能力 overload	额定电流2倍,维持1min	
环境温度 temperature	-10 ~ +45 , 最高月平均气温不超过35	
主要配置 configuration	机箱及参数显示界面、指示灯; 配置全自动温控散热系统	

名称	单、三相隔离变压器
型号	sg、0g (1kva-1000kva)
输入电压	单相 : 110v、 220v、 380v 三相 : 220v、 380v、 660v、 690v (客户可以自定电压)
输出电压	单相 : 12v、 24v、 48v、 100v、 110v、 120v、 220v

	三相：100v、110v、220v、380v、400v、660v、690v（客户可以自定电压）
温升	155摄氏度（含环境温度）
耐压	3000v无击穿
绝缘等级	h级或f级
噪音	< 60db(一米以外)

sg三相干式隔离变压器

规格	变压器尺寸(cm)	外壳尺寸(cm)	重量(kg)	规格	变压器尺寸(cm)	外壳尺寸(cm)	重量(kg)
sg-10kva	52 × 42 × 52	70 × 35 × 77	115	sg-150kva	85 × 37 × 68	120 × 65 × 115	750
sg-15kva	52 × 42 × 52	70 × 35 × 77	165	sg-180kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 115	930
sg-20kva	55 × 28 × 65	80 × 40 × 87	176	sg-200kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 115	1080
sg-30kva	55 × 28 × 65	80 × 40 × 87	200	sg-250kva	95 × 45 × 83	120 × 65 × 115	1180
sg-40kva	60 × 26 × 38	80 × 40 × 87	245	sg-300kva	105 × 45 × 95	120 × 70 × 125	1450
sg-50kva	60 × 26 × 38	80 × 40 × 87	270	sg-320kva	105 × 45 × 95	130 × 50 × 135	1700
sg-60kva	65 × 30 × 45	90 × 50 × 95	330	sg-350kva	105 × 45 × 95	130 × 50 × 135	1950
sg-70kva	65 × 30 × 45	90 × 50 × 95	360	sg-400kva	115 × 55 × 105	140 × 60 × 145	2150
sg-80kva	75 × 35 × 68	100 × 50 × 105	430	sg-450kva	115 × 55 × 105	140 × 60 × 145	2450
sg-100kva	75 × 35 × 68	100 × 50 × 105	500	sg-500kva	120 × 60 × 115	145 × 65 × 150	2700

		5					
sg-120kva	75 × 35 × 68	100 × 50 × 10 5	580	sg-600kva	120 × 60 × 115	145 × 65 × 150	2950

本产品的电压比是380/220，电源相数是三相，额定功率是15kva，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是高频，品牌是祈望，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是e型，外形结构是立式，效率()是50~60hz，型号是sg-20kva