

## Q43-160T鳄鱼剪 废金属冷态剪切加工

产品名称	Q43-160T鳄鱼剪 废金属冷态剪切加工
公司名称	安徽省拜德重工机械科技有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:剪切机 适用对象:废金属
公司地址	马鞍山市博望镇西工业园
联系电话	0555-5200763 13083208566

## 产品详情

废金属剪切机特点介绍：

- 1、 剪切机适用范围广、工作效率高、操作简单、维护方便、主机既可安装于室内也可安装在室外；
- 2、 该系列金属剪切机结构紧凑、机械性能安全可靠；
- 3、 工作刀口长度：500mm——1200mm，剪切力60t——250t，适用不同规模、不同要求用户选择；
- 4、 安装不须底脚螺丝，无电源地方可选装柴油机驱动；
- 5、 最后强调：剪切机刀口长度和最大剪切力可根据用户要求设计制作。

废金属剪切机用途： 废金属剪切机适用于断面金属型材和废旧金属冷态剪断，是金属回收加工厂、报废汽车拆解场、轧钢厂、金属冶炼、铸造行业炉料加工处理的理想设备（如圆钢、槽钢、工字钢、钢板、铁管，也适用于各型材下料）。我公司生产的废金属剪切机质量保证，有各种类型的，质优价廉。我们公司拥有雄厚的技术，一流的设备，为您提供最优质的服务。欢迎来电咨询！

剪切机的使用说明： 认真执行维护保养制度和严格遵守安全操作规程是延长机器使用寿命，提高生产效率和保证安全生产的必要条件，为此，建议用户建立维护保养和安全操作规程，操作人员应熟悉机器结构和顺序外，还必须注意以下几点：

- 1、 若用户在发生故障无法排除时，请立即与本厂联系，本厂即派员维修
- 2、 每年检查一次油箱内滤油器，并及时清除里面异物，并用汽油清洗干净。3、 油箱每半年应清洗一次，但第一次清洗过滤油液不能超过四十小时，以清除一次性污染。使用过一次的新油液经过严格过滤后只允许再用一次。擦洗油箱应用新布，严禁用回丝、纱头及破布。4、 加入箱内之油液，必须经过100目以上铜网严格过滤，并且应经常保持足够的油量（约250公升），不足时应立即加注油液。

剪切机使用注意事项

- 1、 未经学习，不了解机器结构、性能和操作规程者不得擅自开动机器。

- 2、机器各润滑处应按要求，每班至少加注一次润滑油。
- 3、加入油箱内的液压油，应严格使用高品质的抗磨液压油，必须经过严格过滤，并且应经常保持足够的油量，不足时应立即加注油液。
- 4、油箱每半年应清洗并更换新油一次，但第一次清洗过滤油液不能超过一个月，使用过一次的新油液经过严格过滤后允许再用一次。
- 5、当出现比较严重漏油或在工作中发生异常现象时，应立即停车，分析原因并排除故障，不得强行带病运转。
- 6、机器在运转或打包过程中，不得进行修理或用手抚摸运动部位，严禁用手或脚在料箱内按压物料。
- 7、泵、阀、压力表进行调整时，必须要有经验的技术工人进行，如发现压力表有故障，应立即检查检查或更新表。

公司售后服务承诺：一，大型机床免费负责调试

二，全部产品实行三包服务一年，机床终身维修 三，备件长期有效优惠供应

四，客户可派员工到公司进行免费操作培训及简单的维修培训 五，售后服务 1，设备出现故障后，用户可以来电联系解决，若无法通过电话解决，公司在有服务点地区24小时内到达现场，在无服务点的地区72小时内到达，为客户排除故障。

2，三包期内，除人为因素损坏外，公司提供免费维修服务，易损件，耗费用由客户承担。

3，一年后的服务需收取维修费，零件费及路费。 优质服务 严格按照国家规定的有关政策本着方便用户，服务大众的原则，并根据客户的要求，在技术层面和产品层面上不断创新，从而提高产品质量，提高整体服务水平，最终达到以优质的服务提升品牌附加值目的。 质量保证服务 客户充分享受一站式的服务支持。从购入产品时的安装调试，人员的培训，原厂配件及耗材配给到现代化库存和物流体系对创新全方位服务起着强大的支撑作用。 拜德重工机械承诺：终身保修 免费培训

30分钟服务响应 24小时上门服务 2小时故障处理

本产品的加工定制是是，种类是剪切机，适用对象是废金属，品牌是拜德重工机械，型号是q43，材料厚度范围是40（mm），切断公差±是2（mm），生产能力是1000（件/天），切片厚度是40（mm），切断速度是000（m/s），电机功率是15（kw），外形尺寸是2500（mm），重量是6000（kg），规格是q43-160