

不锈钢管304不锈钢管 304L不锈钢管

产品名称	不锈钢管304不锈钢管 304L不锈钢管
公司名称	天津昊盛鑫达钢材销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:159*16-18-20-24 产地/厂家:攀钢
公司地址	中国 天津 天津市北辰区 友谊市场
联系电话	86-022-58052089 13863518883

产品详情

规格	159*16-18-20-24	材质	304.304L.321.316.316L.317.309S.310S
产地/厂家	攀钢		

经营各种不锈钢材料,如:棒材,线材,板材,卷材,带材,管材,同时也销售各种进口料.公司代销日本新日铁,韩国浦项,美国进口的不锈钢材料,产品符合美国astm,中国gb,日本jis等国际标准。如日本新日铁,日本住友,日本神户钢铁,韩国浦项等.常见不锈钢有:201.202.301.302.304.304L.321.316.316L.317.309s.310s.347.314.904l产品广泛运用于各种工业领域,并严格按照国家标准生产,质量通过rohs检测,并能提供国际认可的sgs报告.

200系列:201.202.(铬-镍-锰 奥氏体不锈钢)

300系列:列:304f.316.316l.316f.316s.316ti.310.310s.314.314l.317.317l.321.304hc.302hq.301.302.303.304.304l.(铬-镍奥氏体不锈钢)

400系列:416.410.420.420j2.430.430f.431(铁素体和马氏体不锈钢)本厂400系列以板材.棒材和线材为主.

备注:l代表低碳,如304l比304含碳量低.h与s代表耐高温.如310s比310耐高温性强.304h比304耐热.耐高温不锈钢:902.904.902l.904l,其正常使用温度达到1800-2000度.ss316是核用材料.316.316l是船用钢,具有强耐腐蚀性.

不锈钢无缝管产品特性:

- 1、化学分析:对材质的化学成份进行化学分析,化学成份符合标准规定。
- 2、气压.水压试验对耐压用管逐支进么水压试验,在规定压力值不保持不小于5秒,不泄露,常规供货水压压力试验为2.45mpa.气压压力试验为p=0.5mpaa。
- 3、腐蚀试验:所供工业耐腐蚀钢管均按标准规定或双方协议的腐蚀方法进行钢管的耐腐蚀性能检验,不得有晶间腐蚀倾向。

4、工艺性能检验:压扁试验.拉伸试验.冲击试验.扩口试验.硬度试验.金相试验.弯曲

试验.无损探伤(包括涡流探伤.x光探伤和超声波探伤).

不锈钢板产品特性:

5 有冷轧板和热轧板之分,其表面有亮面,雾面,亚光面.俗称不锈钢板,有2b板,ba板.另外还可按客户要求镀其他光色.板材的规格主要有:1m*1m 1m*2m 1.22m*2.44m 1.5m*3m 1.5m*6m ,如果客户需求量大,我们可以按客户的尺寸进行裁减.另可代做拉丝板,防滑板,电镀板.

6、执行标准:

中国 : gb/t14975-2002.gb/t14976-2002.gb13296-91.gb9948-88.

gb5310-95.gb2270-80

美国 : astm a213/a213-99a.astn312/a312m-00b.astm a269-00.astma511-96.

日本 : jis3463.jis3446.jis3448.jis3459

德国 : din2462