

# 立式鼓风干燥箱 红星 DGF

产品名称	立式鼓风干燥箱 红星 DGF
公司名称	天津市欧港工贸有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:红星 型号:DGF 类型:鼓风干燥箱
公司地址	东丽区新立街张贵庄村北
联系电话	28378542 13802089094

## 产品详情

品牌	红星	型号	DGF
类型	鼓风干燥箱	材质	不锈钢
温度范围	20-250 ( )	功率	6KW
工作室尺寸	1000+800=800 ( mm )	重量	240 ( kg )
适用范围	干燥。烘培。热处理		

### 途概述：

适用于工矿企业、科研院所、医药卫生等单位实验室作干燥、烘焙、熔腊、热处理之用。 产品特点：

- 1、外壳采用优质冷轧钢板制作，表面经静电喷涂工艺。
- 2、工作室采用不锈钢或优质钢板加工成形并经过防腐处理。
- 3、双门双层矩形观察窗，工作室内部试品搁板高度可调，观察清晰，使用方便。
- 4、可选装微电脑，数字显示控温仪表。
- 5、微电脑智能控温仪，具有定时、超温报警、双屏显示功能。技术参数：

型号	电源电压	控温范围	温度波动	加热功率	工作室尺寸	搁板负荷	净重	毛重	产品外形尺寸	包装外形尺寸
	(v)	( )	( )	(kw)	(mm)	(kg)	(kg)	(kg)	(mm)	(mm)[/td]
dgf - 4ab	380v	室温 + 20 ~ 250	± 1	6kw	1000 × 80 0 × 800	25	150	240	1040 × 98 0 × 1470	1250 × 11 30 × 1630

注：a表示数字显示控温仪表（无a则为指针式控温仪表）

b表示不锈钢工作室（无b则为优质冷轧钢板工作室）ab表示不锈钢内胆微电脑智能控温仪表

### 途概述：

适用于工矿企业、科研院所、医药卫生等单位实验室作干燥、烘焙、熔腊、热处理之用。 产品特点：

- 1、外壳采用优质冷轧钢板制作，表面经静电喷涂工艺。
- 2、工作室采用不锈钢或优质钢板加工成形并经过防腐处理。
- 3、双门双层矩形观察窗，工作室内部试品搁板高度可调，观察清晰，使用方便。
- 4、可选装微电脑，数字显示控温仪表。
- 5、微电脑智能控温仪，具有定时、超温报警、双屏显示功能。技术参数：

型号	电源电压	控温范围	温度波动	加热功率	工作室尺寸	搁板负荷	净重	毛重	产品外形尺寸	包装外形尺寸[td]
	(v)	( )	( )	(kw)	(mm)	(kg)	(kg)	(kg)	(mm)	(mm)[td]
dgf - 4ab	380v	室温 + 20 ~ 250	± 1	6kw	1000 × 80 0 × 800	25	150	240	1040 × 98 0 × 1470	1250 × 11 30 × 1630

注：a表示数字显示控温仪表（无a则为指针式控温仪表）

b表示不锈钢工作室（无b则为优质冷轧钢板工作室）ab表示不锈钢内胆微电脑智能控温仪表

#### 用途概述：

适用于工矿企业、科研院所、医药卫生等单位实验室作干燥、烘焙、熔蜡、热处理之用。 产品特点：

- 1、外壳采用优质冷轧钢板制作，表面经静电喷涂工艺。
- 2、工作室采用不锈钢或优质钢板加工成形并经过防腐处理。
- 3、双门双层矩形观察窗，工作室内部试品搁板高度可调，观察清晰，使用方便。
- 4、可选装微电脑，数字显示控温仪表。
- 5、微电脑智能控温仪，具有定时、超温报警、双屏显示功能。技术参数：

(v)	( )	(mm)	(kg)
-----	-----	------	------

注：a表示数字显示控温仪表（无a则为指针式控温仪表）

b表示不锈钢工作室（无b则为优质冷轧钢板工作室）ab表示不锈钢内胆微电脑智能控温仪表