便捷泵吸式硫化氢检测仪报警仪手持式硫化氢气体探测仪器

产品名称	便捷泵吸式硫化氢检测仪报警仪手持式硫化氢气体探测仪器
公司名称	上海环葵自动化设备有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:HUANKUI 型号:MIC-H2S
公司地址	上海市青浦区五厍浜路201号5幢一层A区135室
联系电话	021-37709238 15618555616

产品详情

mic-h2s 便携式硫化氢检测仪一、产品描述mic-h2s硫化氢检测仪，是一款连续检测硫化氢气体浓度的本质安全型设备，仪器采用进口世界著名传感器厂商的传感器和微控制器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居国内领先水平，各项参数用户可自定义设置，操作简单。内部采用大容量镍氢可充电池，超长待机；贴片化封装，可靠美观；数字lcd背光液晶屏幕显示，清晰直观；具有二级声光报警功能，对预设报警浓度能够及时、准确、直观的报警提示；仪器外观采用特殊高强度abs工程塑料，时尚外形设计，美观、手感好、耐用。

综上所述，mic硫化氢检测仪具有响应速度快、稳定性好、灵敏度高、体积小、重量轻、携带方便等优点，同时内置气体采样泵，测量结果更准确快速。广泛应用于石油化工、工业生产、烟气尾气环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、学校实验室等领域。二、技术参数：检测气体： 硫化氢 h2s
（电化学传感器，使用寿命3年）出来范围：
0-10ppm、50ppm、100ppm、200ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm可选分 辨 率：
0.01ppm（0-100ppm）；0.1ppm（0-1000ppm）；1ppm（1000ppm以上）检测精度：
≤±3%（实际浓度，更高精度视具体传感器而定）重 复 性： ≤±1% 响应时间：
≤20秒（t90）线性误差： ≤±1% 恢复时间： ≤20秒检测原理： 电化学原理 零点漂移：
≤±1%（f.s/年）显示方式： lcd 液晶背光显示 报警方式： 声光二级报警，≤80分贝检测方式：
泵吸式，自动抽气实时检测，测量结果更准确快速数据恢复：
一键恢复出厂默认设置，方便快捷，不用担心误操作自动诊断：
系统检查：电池电量，显示，传感器，硬件故障防护等级： ip65 工作温度： -30°C～+70°C防爆等级：
exia ii ct6 （本安型） 工作湿度： ≤95%rh无冷凝尺 寸： 134×61×32mm（l×w×h） 工作压力：
≤100kpa重 量： 300g 工作电源： 2800ma 可充电锂电池相关配件：
包装盒、说明书、充电器、专用皮套（选配）

本产品的加工定制是是，品牌是HUANKUI，型号是MIC-H2S，类型是泵吸式硫化氢检测仪，测量范围是0-100ppm、，测量对象是H2S，测量精度是≤±3%，电压是3.7（v），分辨率是0.1ppm，尺寸是134×6

1×32mm（L×W×H）（mm），重量是0.3（kg），电源是2800mA可充电锂电池