

固定式硫化氢气体检测仪 更佳电子

产品名称	固定式硫化氢气体检测仪 更佳电子
公司名称	南京更佳电子科技有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:更佳电子 型号:AXGD100
公司地址	南京市栖霞区马群街道百水芊城上水坊17号
联系电话	18115150320 18115150321

产品详情

我公司生产的固定式气体检测变送器广泛应用于冶金、石油、石化、化工、化学化工、船舶、电力、矿场、城市燃气等行业。隔爆型设计，进口传感器及进口原装电子元器件，机器贴装工艺，严格的无尘化组装调试生产线。

三线制4~20ma或四线制rs485标准信号输出，远距离数据传输，可与dcs系统无缝衔接。仪器具有灵敏度高、反应迅速、寿命长、极化时间短等特点，处于国内同类产品领先水平。

性能优点

先进的微处理器技术,稳定性好,抗干扰能力强,抗中毒性好

三线制4-20ma模拟输出和2个spdt继电器输出(rs485可选)

标准三线制电流环,高精度,终生无温漂。可现场调节以适应非常规主机或dcs

32位工业级高性能微处理器技术、cmmi4高成熟度软件设计

超高亮led现场浓度显示

自动故障识别,自动报警,高浓度气体超限报警;

人性化的菜单操作模式,无需用户记忆复杂的按键模式

技术参数

检测气体：空气中的硫化氢 (h₂s) 量 程：0-100ppm精 度：< ± 5% (f.s) 最小读数：1ppm
响应时间： 25秒传感器寿命：24个月传感器类型：电化学电源：防爆型10-30v直流电源供电检测方式：
扩散式工作方式：长期连续工作输出信号：三线制4-20ma模拟输出,rs485输出 (可选) 信号传输距离：
1000米连线方式：g1/2阳螺纹防爆软管结构材料：压铸铝防护等级：ip65防爆等级： exd
iict6 (隔爆应用)

工作温度：-20 ~ 50 工作湿度： 90%rh以上数据取决于环境条件

如有特殊要求可定做

本产品的加工定制是是，品牌是更佳电子，型号是AXGD100，类型是固定式硫化氢检测仪，测量范围是0-100ppm，电压是12-24VDC (v)，尺寸是183*143*92 (mm)，重量是1.2 (kg)，批发是详谈，输出信号是4-20mA电流环输出或485信号输出