

自控温电伴热带 中温型

产品名称	自控温电伴热带 中温型
公司名称	江苏智瑞科技有限公司
价格	22.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:江苏智瑞 型号:GWK
公司地址	江苏省金湖县工业园区智瑞科技园
联系电话	0517-86918028 18905232288

产品详情

产品型号：

自限温电伴热带中温系列同系列产品(qtv、zxw、zkw、zkwz、zbw、dzt等)：

产品名称	型号规格	功率(w/m 10)	工作电压(v)	*大使用长度(m)
(阻燃)中温基本型	(zr)zkw-j	35、45、50、60	12~380	100
(阻燃)中温防护型	(zr)zkw-f			
(阻燃)中温屏蔽型	(zr)zkw-p			
(阻燃)中温屏蔽防护型	(zr)zkw-pf			
(阻燃)中温屏蔽防腐型	(zr)zkw-pf2			

例如：35zkw2-j 即:中温基本型，10 时每米输出功率35w，工作电压220v。

zr45zkw3-pf 即:阻燃中温屏蔽防护型，10 时每米输出功率45w，工作电压380v，具有阻燃、防爆、防护性能。

技术指标：

1、温度范围：

*高工作温度 105 ± 5 ；

*高表面温度135 ；

*高承受温度：改良性聚烯烃105 、阻燃聚烯烃135 、含氟聚烯烃180 、全氟材料205

2、施工温度：*低-40 ，*佳施工温度为0 以上

3、热稳定性：通断各1000次，连续30天，电缆发热量维持在90%以上。

4、弯曲半径：20 室温时为12.7mm -30 低温时为35.0mm

5、绝缘阻：电缆长度100m，室温20 时用1000vdc在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟，绝缘电阻*小值为1200m 。

6、工作电压指12、24、36、48、110、220、380伏特等，交直流两用，低电压产品不得在高电压条件下应用。

应用范围：

中温自限温电热带系列广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等行业的工艺管线、储罐伴热保温及防冻保温，其介质维持温度范围为0~105

基本型电热带一般用于无防爆、无防腐要求，且环境湿度不大的场所；

防护型电伴热带一般用于无防爆、无防腐要求，但环境湿度较大的场所；

防爆型电热带一般用于有防爆、无防腐要求，环境湿度不大的场所；

防爆防护型电伴热带一般用于有防爆、无防腐要求，环境湿度较大的场所；

防爆防腐型电伴热带一般用于有防爆、有防腐要求，环境湿度较大的场所

如果需要产品具有阻燃性，可以选择对应阻燃系列。

更多产品：磁翻板液位计、孔板流量计

服务承诺：

1、对本厂产品实行终身负责制，永远提供技术支持和技术服务。

2、对产品质量实行三包，保质期为12个月。

3、免费对用户的工程技术人员就产品的使用，维护及故障处理等方面进行培训。

4、电话指导安装调试。

5、定期对用户进行回访和技术交流。

6、优先对项目的用户提供产品和技术支持。

