

# 科来创净化工程公司承接无尘车间工程装修、设计、改造等项目

产品名称	科来创净化工程公司承接无尘车间工程装修、设计、改造等项目
公司名称	广州科来创净化设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 净化级别:千(级) 品牌:科来创
公司地址	广州市番禺区大龙街茶东村东兴路10号之二
联系电话	13824449905 13544493091

## 产品详情

广州科来创净化设备制造有限公司是净化设备、空气过滤器的研究、生产、销售、安装于一体的现代化企业，也是一家专业从事洁净设计、安装、维护节能改造的净化工程公司，公司吸收了美国、日本等先进国家的优秀洁净室规则及工程品质控制技术，在全国净化行业中居前列。

本公司宗旨：不断完善，科技创新。公司原则：专业铸造品质，服务树立品牌，始终贯彻“以质量求生，以科技求发展；始于顾客需求，终于顾客满意”的质量方针，依据雄厚的技术力量，先进的生产设备，严格的质量管理，优质的售后服务，满足了顾客的需求。同时与中国科学院密切合作；使产品设计更加合理化，大幅度提高了产品的质量与性能。

公司秉着真诚、合互惠的原则。愿忠诚为每一位客户提供优质周到的服务，并热忱欢迎各界朋友参观、指导。

公司领域：实验研究室、医药、医疗器械、食品、光电显示、半导体、精密仪器、喷涂、印刷、注塑等洁净厂房。

公司主要生产：风淋室、货淋室、互锁传递窗、风淋传递窗、高效送风口、垂直流工作台、水平流工作台、ffu(风机过滤单元)、洁净棚、层流罩等净化设备

感谢您支持科来创净化设备产品

购买前，请仔细阅读以下事项，如有问题随时咨询客服人员，服务热线：400-8055-051

## 商品问题

- 1、产品尺寸，属性功能：如顾客无特殊要求，产品均按我公司生产的标准产品为准。
- 2、如顾客按自己实际情况非标订购该产品，请与客服人员联系沟通，我们公司会派出工程技术人员为您量身打造设计方案，想客户之所想，做客户之所需，您有任何问题，一切有我们！

## 售后保证

- 1、我公司所售产品，均严格按照“国家三包”要求进行产品购买后的服务。
- 2、我公司的净化设备产品出货前均安装完好（特殊除外），出货前我司品质人员已经把产品检验后再进行包装物流运输，如顾客不懂安装，我公司可派专业技术人员上门安装。
- 3、实实在在的产品质量，五年的保修承诺，终身免费技术服务，让您使用更省心。（人为和不可抗力因素除外）
- 4、收到货后七天内，因产品质量问题，经我公司检测确认问题属实，买家可选择换货。

## 关于发货

- 1、订购现货产品的下单后36小时内发货，订购非标产品在下单后从第二天算起7个工作日内发货。
- 2、广东珠三角内默认龙邦快递或鸿慧物流送达，若您需要使用其它快递送货，请联系客服顺丰快递需要您自行负责运费。
- 3、广东省内部分地区可送货上门。

货物重量在25公斤以下使用纸箱包装后进行运输  
货物重量在25公斤以上使用木箱包装后进行运输

洁净厂房也叫无尘车间、洁净室(clean room)、无尘室,是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。

洁净厂房建筑方式可分为土建结构和装配式两种,其中普遍采用装配式。

装配式洁净厂房系统主要由初,中,高三级空气过滤的空调送风回风和排风系统;动力及照明系统;工作环境参数的监测报警消防和通讯系统;人流和物流系统;工艺管路系统;维护结构及静电地面处理等各方面所要求的实施内容组成,形成空调净化系统工程所包含的整个设备和器材的配套和建筑安装内容。

### 洁净厂房净化原理示图

原理:气流 初效净化 加湿段 加热段 表冷段 中效净化 风机送风 管道 高效净化风口 吹入房间 带走尘埃细菌等颗粒 回风百叶窗 初效净化 重复以上过程,即可达到净化目的。

设计标准: iso14644-1和gb50073-2001洁净度标准、美国联邦标准sf209e的空气洁净度标准、中国药品生产洁净室(区)的空气洁净度标准等三大类。

装修主要材料: pvc防静电地坪、环氧树脂自流地坪。

设计等级: 百级、千级、万级、十万级。

主要空调系统有: 1、恒温系统 2、恒温恒湿控制系统 3、变风量控制系统 4、冰火系统

洁净厂房适用: 实验研究室、医药、医疗器械、食品、光电显示、半导体、精密仪器、喷涂、印刷、注塑等

本产品的加工定制是是,净化级别是千(级),品牌是科来创,型号是GZKCJHGC1000-01,外型尺寸是5000\*6000\*2200(mm),适用面积是30(m<sup>2</sup>),杀有害菌率是99.999(%),杀霉菌率是99.999(%),除尘率是99.999(%),负离子浓度是1(个/m<sup>3</sup>),废气净化率是90(%),规格是5000\*6000\*2200