

vaisala DMT242 压缩空气露点仪 干燥机冷冻机露点测试 压力露点仪 耐腐蚀性加热型型露点仪

产品名称	vaisala DMT242 压缩空气露点仪 干燥机冷冻机露点测试 压力露点仪 耐腐蚀性加热型型露点仪
公司名称	无锡徽科特测控技术有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:芬兰维萨拉 型号:DMT242P
公司地址	无锡市新区菱湖大道200号中国传感网
联系电话	15896468763

产品详情

dmt242h露点变送器

来源:dmt242露点变送器 | 发布时间:2013-4-10 15:58:51

vaisala

dmt242低露点变送器,芬兰维萨拉露点传感器,oem露点仪

概述

vaisala dmt242低露点变送器,芬兰维萨拉露点传感器,oem露点仪

- 是低露点工业干燥机应用的理想选择
- 结合先进的维萨拉drycap®传感器及增强型自动校准软件

· 在低露点情况下保持长期的稳定性

· 响应时间快

· 露点测量范围宽，自-60 至+60 (-76 至+140)，其准确度为 ± 2 (± 3.6)

· 抗冷凝

· 避免灰尘、污垢和水溅的ip65(nema4)外壳

· 可以直接安装在最大压力为20巴的系统内

· 可溯源至nist(包括证书)

· 可与维萨拉drycap®手持式露点仪dm70兼容

· 可选回路供电显示单元nokeval 301

vaisala dmt242低露点变送器,芬兰维萨拉露点传感器,oem露

技术参数		
露点温度测量	测量范围 -80 ... +60 ° c (-112 ... +140 ° f)	-80 ... +60 ° c (
	测量精度 (在温度为-60...+60 ° c (-76 ...+140 ° f) 条件下)	± 2 ° c
	传感器	维萨拉dry
工作环境参数	温度	0 ... +60 ° c (
	相对湿度	0...10
	气压	0 ... 20 bar (
输入与输出	工作电压	18 - 35 vdc
	功耗 输入电压为24 vdc时	最大
	模拟输出	4 ...
结构参数	材质 (电子器件外壳)	塑料 (
	外壳防护等级	ip65 (
实际图片 锂电池厂抗腐蚀 专用露点传感器 露点仪dmt242p 露点监控仪		

无锡徽科特测控技术有限公司

销售电话：0510-82405876

售后服务：15052120219

销售传真：0510-85382086

公司邮箱：hkt@huikete.com.cn

公司网站：www.huikete.com.cn

办公地址：江苏省无锡市新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园b
栋333室

本产品的加工定制是是，品牌是芬兰维萨拉，型号是dmt242p，类型是在线露点变送器，测量范围是-80...+60 ° c，测量精度是 ± 2 ° c，测量对象是气体，温度范围是-80....100（ ），分辨率是0.1，尺寸是120*12（ mm），电压是24（ v），电源是220