# 干燥箱 干燥箱 恒温干燥箱

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 干燥箱 干燥箱 恒温干燥箱 |
| 公司名称 | 天津合信盛机电设备有限公司 |
| 价格 | 2700.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:干燥箱<br>型号:ＨＸ-1476<br>类型:恒温干燥箱 |
| 公司地址 | 津南区葛沽镇生产道东 |
| 联系电话 | 86 022 60520218 13212205687 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 干燥箱 | 型号 | ＨＸ-1476 |
| 类型 | 恒温干燥箱 | 材质 | 不锈钢 |
| 温度范围 | 10-1000（℃） | 功率 | 1000ＫＷ |
| 工作室尺寸 | 300*300*500（mm） | 适用范围 | 545 |

烤箱规格 内寸：w800＊d640＊h850mm 数量：1台 外寸：w1120＊d800＊h1500mm 1、
烤箱外板采用t1.5冷板制做 2、 风道板、t1.2不锈钢板制做 3、 底板采用t1.2不锈钢板制作; 4、
门内胆采用t1.2不锈钢板制作; 5、 保温:采用进口硅酸铝绝热棉,绝热层100mm； 6、
加热方式:红外线不锈钢u型发热管,功率 8kw.380v 50hz 7、
温度常温～200°C恒温可调.设有加热组，恒温组; 8、 烤箱内温差±2°C 9、
炉内两侧增设风量调节阀以便温差调节控制 ； 10、
运风方式;采用耐高温型1hp马达1台,配10"叶轮1个,水平运风,并增设风量调节阀； 11、
烤箱内部.分3层道轨.每层间隔210mm采用40*40不锈钢角钢 12、 侧面为进风口,烤箱顶部配2.5"废气排放管
13、控制:控制电箱位于烤箱正面，采用日本rkc微电脑智能型数显温控器，温度室温至200°C任意可调，
功能有pid自整定、自动恒温、温度到后定时报警