

# 世测干湿盐雾试验机腐蚀试验箱

产品名称	世测干湿盐雾试验机腐蚀试验箱
公司名称	昆山迈捷驰精密机械有限公司
价格	118000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:世测 型号:HTS-
公司地址	昆山市玉山镇宝益路3号2号房（注册地址）
联系电话	18913257627 18913257627

## 产品详情

如果在线上交易承诺质保期延长半年

品名：鹽乾濕複合式腐蝕試驗機

型號：hts-90c3

本機符合jis、jaso m609 m610、sae-j234、astm 等規範。

規格說明：

一.實驗空間：950 × 600 × 850(w × d × h)mm

二.電源：220v 1 50/60hz max 30a

三、材料：

a) 試驗室採用臺灣高級pvc聚氯乙烯板,耐酸城，清洗容易。

(b) 試驗室密封蓋採用pvc耐沖擊板。

(c) 試藥補充瓶採用隱藏式附水位表，清洗容易，不易破裂（可做特殊加高處理）。

(d) 飽和空氣桶採用sus#304不銹鋼耐高壓桶保溫效果最佳。

(e) 試驗室藍架採平面分度架，依標準要求為 $20^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 角，四面落霧及受霧方面完全一致，試驗片放置數量多。

#### 四、依規範，可設定式鹽乾濕複合試驗

本機符合鹽乾濕複合試驗c法：

鹽霧試驗 - 強制乾燥試驗 - 濕潤試驗 - 強制乾燥試驗 - 自然乾燥試驗 及單點溫濕度試驗

(a) 鹽水噴霧試驗室：nss , cass

(1) 試驗室：35 ~ 50  $\pm 1$

(2) 飽和空氣桶：47  $\pm 1$

(b) 溫濕度試驗：

(1) 溫度：+70  $\pm 1$

(2) 濕度：60% ~ 98%  $\pm 5\%$

(c) 熱風乾燥試驗：

(1) 濕度：30%

(d) 自然乾燥試驗：約外氣導入之大氣溫度

#### 五、空氣供應系統：

空氣壓力為1kg/cm<sup>2</sup>分兩段式調整，第一為進口調壓過濾器附有過濾水功能，

約略調整至2-2.5kg/ cm<sup>2</sup>，第二為進口精密調壓閥，調整至壓力錶1kg/ cm<sup>2</sup>壓力錶。

本产品的加工定制是是，品牌是世测，型号是HTS-，工作室尺寸是950 × 600 × 850(W × D × H) ( mm ) ，  
温度范围是35 ( )