

离子风棒，除静电离子铜棒

产品名称	离子风棒，除静电离子铜棒
公司名称	上海翼企电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CDH 型号:CDH 输入电压:5.6 (V) (V)
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦2层G区219室
联系电话	021-60512891 15365101166

产品详情

离子铜棒的详细介绍

离子铜棒是一种排针设计形式，其设计特别适合于薄片料加工、分切、卷料等平面场合。作用距离为100 mm，但在120mm处也有较好的效果，sl-006离子铜棒需配用sl-008高压电源供应器才可以使用（需另外购买）。

离子铜棒的详细介绍

operating voltage(工作电压)		5.6v		
current consumption(消耗电流)		230ua/m		
operating temperature(操作温度范围)		0-50		
weight(重量)		1.6kg		
hv cable length(高压电缆长度)		3meters		
max.length(最大长度)		可订做		
decay test conditions (测试条件)				
operating voltage (操作电压) : 5.6kv testing voltage(测试电压) : 5.0kv to 500v				
temperature (环境温度) : 20				
distance (距离)		30mm	90mm	150mm
decay time(中和时间)	positive(正)	0.4s	0.6s	0.9s
	nefative(负)	0.4s	0.6s	0.9s
offset voltage	positive(正)	-25v	-24v	+18v

(残余电压)	negative(负)	-30v	-25v	+12v
<p>备注：1、测试数据以me268a静电测试仪结果为准。</p> <p>2、测试环境温度为： 25 ，环境温度为： 75rh%。</p> <p>3、测试的数据会因测试时的环境空气温湿度而有所变化。</p>				

本产品的品牌是CDH，型号是CDH，输入电压是5.6（V）（V），消电时间是0.5-1（s）（s），外形尺寸是可订做（mm）（mm），产品认证是ce