

# 硫化机100T单机 宜安

产品名称	硫化机100T单机 宜安
公司名称	临安市宜安橡塑制造有限公司
价格	260000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宜安 类型:橡胶油压成型机
公司地址	中国.浙江省.杭州市.临安市临安市小山弄7号
联系电话	86-057163802768 13868011382

## 产品详情

适用范围：

主要用于硫化平行胶带,如输送带、传动带及压制橡胶制品、泡沫塑料、热固性塑料（胶木）及其它塑料制品。该产品自动化程度高，操作简易，节能环保，性能优越。

性能特点：

- 1.采用pc或人工控制，性能可靠，自动化程度高。能自动识别错误命令，避免由于错误操作引起的事故。
- 2.可锁定预先编制的工艺程序，是操作者无法擅自改变，以保证压制品的质量。
- 3.具有定时开模，自动放气，自动补压等功能。
- 4.手动、自动、电动三种操作模式可供选择。
- 5.电加热式压机采用数显（指针式）控温，控制并显示加热板温度。

适用范围：

适用于o型环，手机、电脑键盘、遥控器等按键产品和高压锅、电饭煲密封垫圈、家用电器配件、食品、卫生、医疗器械配件。奶嘴、医疗用品、保健用品、工艺品、玩具密封件、导电橡胶、汽车橡胶配件、工业橡胶零配件、医疗硅胶制品、运动器材类、各类器皿、多层模制品等复杂硅胶及橡胶配件的制作、加工等。

技术参数	项 目	技术参数
	锁模力clamping force	200t
	系统压力（最高）system pressure	21mpa
	锁模行程clamping stroke	410mm
	快速锁模速度rapid clamping speed	80mm/s
	真空罩行程vacuum cover travel	320mm
	顶出行程ejector stroke	340mm
	顶出力max ejector force	65kn (可调)
	热板间距daultlight(mm)	410mm ( 可调200mm )
	加热平板heating plate size	上510mm × 540mm 下600mm × 620mm
	热板最高工作温度max temperature	250
	温度均温性temperature equalization	± 3
	模板平行度the template parallel	0.10mm
	电机功率motor power	7.5kw
	加热功率heating power	14.5kw
	邮箱容积oil tank capacity	350l
	重量weight	9t

本产品的加工定制是是，品牌是宜安，类型是橡胶油压成型机，型号是YA-P，电动机功率是9.6（KW），别名是硫化机成型机，适用范围是汽车配件电子产品密封件，外形尺寸是1.8 × 1.7 × 1.6（m），重量是9000（kg）