

风量计,风温计,风速仪.DT-8894,香港CEM,专业多功能风速仪

产品名称	风量计,风温计,风速仪.DT-8894,香港CEM,专业多功能风速仪
公司名称	深圳市方和正科技有限公司
价格	1980.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:CEM 型号:DT-8894
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井镇宝安大道荣泰园1408
联系电话	0755-85250503 17704058808

产品详情

编号: dt-8894数字温度/风速测试仪所属类别: 温度-风速测试仪红外测温+温差式风速仪+红外非接触式测温, d:s比可达30:1, 表面温度可达932华氏度(500摄氏度)。配件:说明书, 9v电池, ntc温度探头, 皮盒和彩盒

产品特征: 1. 同时显示风速, 空气流量和环境温度2. 在表内可以储存8个以上的尺寸(平方英尺或平方厘米) 3. 空气流量和风速平均20个点4. 超大液晶显示屏5. 通过2.83英寸直径(即72mm)摩擦球, 3.93英寸(120厘米)风扇测量3%风速精度6. 数据保持和最大值/最小值7. 可以设置是否自动关机8. 风速传感器带3.9英寸(即120厘米)线, 9伏电池, 橡胶护套a. 测量风速和空气流量(单孔) b. 持续平均移动c. 最大值/最小值/平均值 单个点上的d. 多个点平均风速(20个以上) e. 面积设置f. 用红外测温来测量尘埃表面温度g. 不能自动关机重量 725g尺寸 仪表:: 203 x 75 x 50mm风扇: 直径2.75”(70mm)技术指标:

风速	量程	分辨率	精度
米/秒	0.40 - 30.00	0.01	± 3% ± 0.20 m/s
英尺/分钟	80 - 5900	1	± 3% ± 40 ft/min
千米/小时	1.4 - 108.0	0.1	± 3% ± 0.8 km/h
mph	0.9 - 67.0	0.1	± 3% ± 0.4 mph
哩/小时	0.8 - 58.0	0.1	± 3% ± 0.4 knots
空气流量	量程	分辨率	面积
cfm	0-999900	0.001	0-999.9 ft ²
cmm	0-999900	0.001	0-999.9 m ²
空气温度	量程	分辨率	精度
	14-140of(-10-60oc)	0.1of/c	± 4.0of(2.0oc)
红外温度	量程	分辨率	精度
	-58 to -4of (-50 to -20oc)	0.1of/c	± 9.0of (5.0oc)
	-4 to 932of (-20 to500oc)	0.1of/c	± 2% reading or ± 4of(2oc)

本产品的加工定制是否，品牌是CEM，型号是DT-8894，类型是电子式风速仪，测量范围是0.40-30.00m/s，测量对象是风速，风量，风温，测量精度是0.01m/s，分辨率是0.01m/s，风速是80 – 5900ft/min (m/s) (m/s)，尺寸是203x75x50mm (mm)，重量是0.356 (kg)