

新优质恒压供水变频器(图)

产品名称	新优质恒压供水变频器(图)
公司名称	玉环城关环洋电器制造厂
价格	800.00/个
规格参数	品牌:环洋 型号:各种 产品系列:3G3MV
公司地址	中国 浙江 台州市 玉环县陈屿陈北工业区
联系电话	86 0576 89908225 15157668683

产品详情

供应恒压供水变频器应用领域：冶金,石油，化工，纺织，电力，建材，煤炭，医药，食品，造纸，塑料，印刷，起重，经线缆，洗涤，供水，暖通，污水处理等行业，机械配套：拉丝机，搅拌机，挤出机，分切机，卷绕机械，压缩机，风机泵业，研磨机，传送带，提升机，离心机及各种调速机械。 内置pid控制：先进的微积分pid闭环算法，响应快速且适应性强 内置简易plc功能，可实现16段速度控制和摆频控制协议 内置rs485通讯接口，采用国际标准modbus总线控制协议 具有超强的抗干扰能力，可轻松实现远程操控客户热线；18824663147/15118108528郭先生qq1026888580 低频输出0.5hz-150%额定转矩，低速运行动力澎湃 16khz载波频率可调，完全静音运行 宽电压工作范围，能在304v-456v正常工作 自动稳压技术（avr），保证变频器的负载能力 同步长异步控制多种控制技术，动态实现快速启动无跳闸 具有完善的故障保护及短路启动保护功能 死区补偿与自动转差补偿功能，实现低频0.25hz下180%大转矩输出 独特的emc设计，使变频器对电源的污染降到最低 全部强化举涂层，适应各种恶劣环境

项目名称	环洋变频器	
控制方式	spwm	
输入电源	380v电源：330~440v；220v电源：170~240	
五位数码显示 及状态指示灯	显示频率、电流、转速、电压、计数器、温度、正反转状态、故障等。	
通信控制	rs-485	
操作温度	-10~40	
湿度	0~95%相对湿度（不结露）	
振动	0.5g以下	
频率控制	范围	0.10~400.00hz
	精度	数字式：0.01%（-10~40）；模拟式：0.1%（25±10）
	设定解析度	数字式：0.01hz；模拟式：最大操作频率的1‰
	输出解析度	0.01hz
	键盘设定方式	可直接以 设定
模拟设定方式	外部电压0-5v，0-10v，4—20ma，0—20ma。	

一般控制	其它功能	频率下限，启动频率，停车频率、三个跳跃频率可分别设定
	加减速控制	加减速时间（0.1-6500秒）任意选择
	v/f曲线	可任意设定v/f曲线
	转矩控制	可设定转矩提升，最大10.0%启动转矩在1.0hz时可达150%
	多功能输入端	6个多功能输入端，实现8段速控制，程序运行，4段加减速切换，up、down机能、计数器，外部急停等功能
	多功能输出端	有5个多功能输出端，实现运转中、零速、计数器、外部异常、程序运行等指示及报警
	其它功能	自动电压稳压（avr）、减速停止或自由停止、直流刹车，自动复位再启动，频率跟踪，plc程序控制、横动控制、载波可调，最高达20khz等
保护功能	过载保护	电子电驿保护马达 驱动器（恒转矩150%/1分钟，风机类120%/1分钟）
	fuse熔断保护	fuse熔断，马达停止
	过电压	220v线：直流电压 > 400v；380v线：直流电压 > 800v
	不足电压	220v线：直流电压 < 200v；380v线：直流电压 < 400v
	瞬间停电再启动	瞬停后可以频率跟踪方式再启动
	失速防止	加/减速运转中失速防止
	输出端短路	电子线路保护
	其它功能	散热片过热保护，反转限制，开机后直接启动及故障复归之功能，参数锁定等。

产品标准规格

型号	输入电压	功率	驱动器	输出	适用电
		(kw)	容量(kva)	电流(a)	机(kw)
hy00d423b	单三相220v 50hz	0.4	1.0	2.5	0.4
hy0d7523b	单三相220v 50hz	0.75	2.0	5.0	0.75
hy01d523b	单三相220v 50hz	1.5	2.8	7.0	1.5
hy02d223b	单三相220v 50hz	2.2	4.0	10	2.2
hy0d7543b	3 ∅ 380v 50hz	0.75	2.2	2.7	0.75
hy01d543b	3 ∅ 380v 50hz	1.5	3.2	4.0	1.5
hy02d243b	3 ∅ 380v 50hz	2.2	4.0	5.0	2.2
hy03d743b	3 ∅ 380v 50hz	3.7	6.8	8.5	3.7
hy05d543b	3 ∅ 380v 50hz	5.5	10	12.5	5.5
hy07d543b	3 ∅ 380v 50hz	7.5	14	17.5	7.5
hy001143b	3 ∅ 380v 50hz	11	19	24	11
hy001543b	3 ∅ 380v 50hz	15	26	33	15
hy18d543b	3 ∅ 380v 50hz	18.5	32	40	18.5
hy22d243b	3 ∅ 380v 50hz	22	37	47	22
hy30d043b	3 ∅ 380v 50hz	30	52	65	30
hy37d043b	3 ∅ 380v 50hz	37	64	80	37
hy45d043b	3 ∅ 380v 50hz	45	72	91	45
hy55d043b	3 ∅ 380v 50hz	55	84	110	55
hy75d043b	3 ∅ 380v 50hz	75	116	152	75

本产品的品牌是环洋，型号是各种，产品系列是3G3MV，应用范围是供水专用，电源相数是单相，额定电压是单相/三相AC220（V），供电电压是低压，适配电机功率是3.7（kW），滤波器是内置滤波器，控制方式是电流矢量，输出电压调节方式是PAM控制，外型是柜式，营销方式是厂家直销，额定电流是7（

A) , 电机容量是1.5