

手持式气象仪 卓乐康

产品名称	手持式气象仪 卓乐康
公司名称	北京卓乐康科技有限公司
价格	1111.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:卓乐康 型号:ZLKWeatherHawk
公司地址	北京市海淀区北洼路90号16号楼一层1193室
联系电话	63831500 13641228808

产品详情

zlkweatherhawk出品的手持式气象仪以全面的产品线为您提供从普通日常应用到发烧友级专业测量，系列化的产品能满足您各种领域的不同需求。该产品采用一体式设计，多种测量功能集于一身，并能根据实际应用进行灵活选择。产品配有液晶显示屏，能够实时显示出测量数据，让您在第一时间掌握测量信息。其防水、防震外壳能确保其在恶劣天气或野外环境下正常工作。风速精度优于 $\pm 3\%$ 。采用2032型纽扣锂电池，方便易用。此外，zlkweatherhawk系列手持式气象仪还配有多种类型的携行箱、三脚架等配件供您选择。wm-100 windmate手持式风速仪能为您提供实时现场风速信息，其配备的风向标能保证您以正确的方向对准风向，以获得准确的测量数据。液晶显示屏能提供当前和最大风速值，以及5秒、10秒和15秒的平均值。wm-200 windmate手持式风速风向仪能用于测量风速风向，同时提供环境温度、风寒信息，并可计算出逆风、顺风 and 侧风值。液晶显示屏能提供当前、最大和平均风速值。该型号产品还配有数字罗盘。wm-300 windmate手持式多功能气象仪能够应用于农业、林业、应急灾害管理等多种专业领域。它可以提供风速、风向、温度、相对湿度、风寒、温差、露点舒适度指数等多种信息，并可计算出逆风、顺风和侧风值。wm-300可安装在三脚架上进行更加精准的测量。wm-350 windmate手持式多功能气象仪在具备所有wm-300功能之外，还能提供气压、海拔高度、密度高度等信息。同时，wm-350还提供风暴报警功能，及时提醒您天气出现变化。sm-18 skymate手持式气象仪能为您提供风速、温度、风寒指数等信息，并能够显示当前、最大和平均风速值。该产品采用放回和防震设计，“折叠刀”式外形方便使用与保存，并可安装在三脚架上使用。sm-19 skymateplus手持式气象仪在sm-18的基础上增加了测量相对湿度和露点的功能，具有良好的性价比，是农业、林业领域的专业人员的理想选择。sm-28 skymaster手持式多功能气象仪能助您掌握第一手的天气数据，可提供风速、温度、相对湿度、气压、风寒指数、露点、海拔高度和热度指数等信息。“折叠刀”式外形设计能避免手温、手潮对测量数据的影响。其配备的honeywell湿度传感器和瑞士出品的气压传感器能够方便地进行重新校准。当3小时内大气压力的变化超过6毫巴时，sm-28会自动报警，提醒您注意天气变化。主要技术参数：

	wm-100	wm-200	wm-300	wm-350
风速量程	0.36~39.79m/s			
风速精度	$\pm 3\%$			
温度精度	± 1			

风寒精度		± 1		
风向精度	——	± 2%		
数字罗盘精度	——	± 2 °		
湿球精度	——	——	± 2%	
露点精度	——	——	± 2%	
相对湿度精度	——	——	± 3%	
气压精度	——	——	——	± 1.5hpa
海拔精度	——	——	——	± 15m
密度高度	——	——	——	± 75m

sm系列主要技术参数			
	精度	量程	
sm-18			
风速	± 3%	0.22~44.26m/s	
温度	± 2.2	-15~50	
sm-19			
风速	± 3%	0.22~44.26m/s	
温度	± 2.2	0~50	
风寒	± 2.2	-30~70	
相对湿度	± 3%	0~99%	
露点	± 3%	-35~87	
sm-28			
风速	± 3%	0.18~39.79m/s	
温度	± 2.2	0~50	
风寒	± 2.2	-30~70	
相对湿度	± 3%	0~99%	
露点	± 3%	-35~87	
大气压力	± 3hpa	400~1100 hpa	
海拔	± 0.027m	-85~8942.8m	

本产品的加工定制是否，品牌是卓乐康，型号是ZLKWeatherHawk