

空调热水多联机 | 托姆节能 精工品质

产品名称	空调热水多联机 托姆节能 精工品质
公司名称	东莞市托姆节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:托姆 型号:T O M - 3 H E
公司地址	东莞清溪镇清凤路
联系电话	86-076987890799 13827219002

产品详情

空调多联机1824年卡诺发表了关于卡诺循环的论文，1850年开尔文也指出，制冷装置也可以用来制热，于是新型的空调热水器诞生了，它是卡诺循环原理和逆卡诺循环原理的正反两面的完美结合。可以在使用空调功能的情况下制取大量免费的热热水，反过来，制取热水时也可产生大量的免费冷气！当然更可以单独使用冷气、热水或地暖等功能，空调热水器一机多用，不但提升了设备使用效率，节省安装空间，减少设备投资而且其经济效益和社会效益卓越显著，有目共睹。

空调热水器主要适用范围：酒店、学校、宾馆、美容院，公寓、住宅楼、食品厂、印刷厂、高档美发中心、k t v、沐足中心、桑拿会所、集体宿舍.....

机组型号	tom-2he	tom-3he	tom-5he
额定制热量(l/h)	160	240	400
额定制热量(kw)	6.8	11.5	18.8
额定制冷量(kw)	4.4	7.2	12.5
额定功率(kw)	1.7	2.8	4.5
额定电流(a)	9	14	8.5
最大功率(kw)	2.25	4.2	6.3
最大电流(a)	12	18	13
额定水温()	55-65	55-65	55-65
电源(v)	220	220	380
最大排气压力(mpa)	3	3	3
最小吸气压力(mpa)	0.5	0.5	0.5
主机质量(kg)	75	120	165
外形尺寸			
长(mm)	500	685	820

	宽 (mm)	500	670	820
	高 (mm)	650	860	1035
主机接管尺寸		dn20	dn25	dn25
外部水管联接尺寸		dn25	dn32	dn2
额定循环水量 (立方)		2.0-2.5	2.5-3.5	3.5-5
噪音 db(a)		52	54	56
注：以上技术参数测试工况为：室外干球温度20℃，进水温度为15℃，出水温度为55℃；若因机组技术改良而发生参数改变，请以机组铭牌为准！				

服务承诺

世界品质：通过不断地技术革新，使系统能高效地运行。所有机型均采用名牌优质配件。

经济耐用：通过工艺改善，细节管理来降低产品成本，杜绝通过压缩或减配手段来降低成本。

智能运行：机组完全自动化稳定运行，科技的责任就是提升生活品质，降低劳动强度。

安全环保：独特的高效压缩制热技术，使用更放心。而且还能保护环境免受破坏。

高效节能：用空气能取代落后的加热设备，可节省大量烘干成本，生产成本大大降低。

三年质保：精工品质源于专业，超长保修让您全程无忧。我们将提供永久性的技术服务。

本产品的加工定制是是，品牌是托姆，型号是T O M - 3H E，类型是冷风机，用途是食品，控温范围是16-70度，流量压力是2.8M P A，风量是4000 (m3/h)，制冷量是12 (kw)，规格是3匹，制热量是13.5K W