

50~40,000 DT2350BP 厂家直销频闪仪

产品名称	50~40,000 DT2350BP 厂家直销频闪仪
公司名称	深圳市方和正科技有限公司
价格	1960.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:LANDTEK/兰泰 型号:DT2350BP
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井镇宝安大道荣泰园1408
联系电话	0755-85250503 17704058808

产品详情

厂家直销频闪仪 dt2350bp 静像频闪仪 50~40,000 fpm 频闪转速表

应用：频闪仪应用于被检测物体（例如：马达）的转速和运动频率，亦可利用频闪仪分析物体振动情况、高速移动物体的动作以及高速摄影等。

产品概括：

- * 数字显示，无视差；测量范围宽，分辨率高。
- * 自动停闪等功能，节省用电，同时提高频闪灯的使用寿命。
- * 内触发/外触发选择快速转换；两倍频、半倍频快速调频功能。
- * 外触发工作方式时(利用光电信号)，能够实现图案的自动跟踪功能。
- * 采用微型计算机技术，闪光技术和抗干扰技术等多项先进技术，无需接触就能准确地测量出转速值。

产品详情：

显示器	5 位 10 mm 液晶显示屏
测试范围	a : 50 ~ 12,000 fpm b : 50 ~ 40,000 fpm c : 50 ~ 20,000 fpm d : 50 ~ 30,000 fpm

	e : 50 ~ 2,000 fpm (适用于印刷、纺织行业)
测量精度	$\pm (0.05\% n + 1 d)$
分辨率	0.1 fpm (1000 fpm 以下) 1 fpm (1000 fpm 以上)
采样时间	0.3 秒
内 / 外触发	自由转换
外部触发信号幅度	tTL 电平
快速调节	$\times 2 , \div 2$
高低量程	可转换 当选择低量程时, 闪光灯亮度高 当选择高量程时, 闪光灯亮度低
闪光灯管寿命	1 亿次
正常工作条件	无腐蚀气体和强电磁场
工作条件	温度 : 0 ~ 40 °c 湿度 : < 85 %rh
电源	ac 220 v (可选择 ac 110 v)
电源消耗	约为 50 w
尺寸	215 × 85 × 180 mm
重量	约 1000 g

标准配件:

1. 主机1
2. 便携盒1
3. 说明书1

可选配件:

1. 频闪灯管
2. 可选配充电电池(仅限dt-2350pa,dt-2350pe两个型号)

本产品的加工定制是否, 品牌是LANDTEK/兰泰, 型号是DT2350BP, 类型是手持式, 测量范围是50~40,000FPM, 测量精度是 $\pm (0.05\%n+1d)$, 产品适用范围是检测物体的转速和运动频率