

# P4表贴LED显示屏 P4室内全彩 P4表贴全彩 P4三合一全彩

产品名称	P4表贴LED显示屏 P4室内全彩 P4表贴全彩 P4三合一全彩
公司名称	深圳市国佳光电子有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	品牌:国佳光电 型号:PH4 加工定制:是
公司地址	深圳市宝安区福永镇福园一路47号科比新工业园A栋
联系电话	0755-29609590 13417376191

## 产品详情

【特价供应】供应最新款户外进口led全彩显示屏【优越品质】

ph4户外全彩led显示屏详细技术参数

项目	技术要求或性能参数
像素点间距	4mm
像素点密度	62500点/平米
箱体尺寸	960*960mm
模组尺寸	256(w)*128mm(h)
模组分辨率	64pixel(w)*32pixel(h)
水平视角	110(+55/-55) degree
垂视角	90(+45/-45) degree
色温	3500-9500 degree k(可调)
亮度	3000nit
校准亮度	3000 nit(在6500 degree k 色温时)
对比率	1000:1
白平衡色坐标误差	小于等于0.002

最小可视距离	16 m
峰值功耗	350 w/平米
平均功耗	400w/平米
驱动方式	恒流
换帧频率	大于等于60(帧/秒)
刷新频率	大于等于480赫兹/秒
灰度	红绿蓝各1024级 10bit
色彩	10.7亿色
led灯封装方式	SMD
led灯构成	1r,1g,1b
红色led主波长	625 nm (+2.5nm/-2.5nm)
绿色led主波长	525 nm (+2.5nm/-2.5nm)
蓝色led主波长	470 nm (+2.5nm/-2.5nm)
亮度调节方式	手动rgb各256级可调,自动8级可调
输入信号	rf,s-video,rgb,rgbtv,yut,yc,composition
显示方式	vga 硬件映射/ntsc/pal
控制系统采用	hdmi非线性编辑卡+dvi显卡+主控卡+光纤传输(可选)
防护等级	IP65
盲点率	< 0.0001

本产品的品牌是国佳光电，型号是PH4，加工定制是是，分辨率是62500，灰度是16.7，亮度是高亮，模组尺寸是256\*128（mm），使用环境是室内，显示方式是垂直滚动，显示颜色是全彩，像素是1R1G1B，像素间距是4（mm），像素直径是 5（mm），种类是LED显示屏