

# 水平垂直燃烧试验箱 UL94阻燃等级试验箱 GBT2408塑料 燃烧试验箱

产品名称	水平垂直燃烧试验箱 UL94阻燃等级试验箱 GBT2408塑料 燃烧试验箱
公司名称	东莞市昊昕仪器设备有限公司
价格	14000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:昊昕 型号:JX-6401
公司地址	东莞市万江区蚬涌工业城
联系电话	86-076922484076 13809621357

## 产品详情

山东广东江苏浙江上海四川福建北京水平垂直燃烧试验箱\_ul94阻燃等级试验箱\_gbt2408塑料燃烧试验箱用于检验和评定塑料材料的燃烧特性。水平垂直燃烧试验箱\_ul94阻燃等级试验箱\_gbt2408塑料燃烧试验箱适用于电工电子产品家用电器的部件，零件和组件，如：家用电器的绝缘外壳、开关面板、印刷电路板以及绝缘材料等。

遵循标准：

gb/t2408塑料 燃烧性能的测定水平法和垂直法

ul94设备和器具部件用塑料材料的可燃性试验

gb/t5169电工电子产品着火危险试验

iec60695-11-10水平和垂直火焰试验方法

iec60335、gb23864-2009

主要规格：

箱体容积：0.5 立方米；

施焰时间：0~99分99秒可设定；

余焰时间：0~99分99秒可设定；

余灼时间：0~99分99秒可设定；

燃烧角度：20°、45°、90°（即0°）可调节

燃烧器参数：喷管内径  $\varnothing$  9.5mm，喷管有效长度 100mm

火焰高度：按标准要求可从 20mm 调至 175mm

其它配备：照明装置，抽气装置，燃气流量调节阀，燃气压力表，燃气压力调节阀，燃气流量计，燃气 u 型压力计及样品夹具

电源：ac 220v，50hz

型号	jx-6401
满足标准	gb/t2408-2008，ul94，gb/t5169，iec60695-11-10，iec60335，gb23864-2009
箱体容积	0.5立方米
施焰时间	0~99分99秒可设定
余焰时间	0~99分99秒可设定
余灼时间	0~99分99秒可设定
燃烧角度	0°、20°、45°、90°
燃烧器参数	喷管内径 $\varnothing$ 9.5mm，喷管有效长度 100mm
火焰高度	按标准要求可从 20mm 调至 175mm
电源	ac 220v，50hz

#### 水平垂直燃烧试验箱\_ul94阻燃等级试验箱\_gbt2408塑料燃烧试验箱

本产品的加工定制是是，品牌是昊昕，型号是JX-6401，类型是气体燃烧效率分析仪，测量范围是/，测量对象是/，分辨率是/，精度是/，解析度是/，尺寸是/（mm），重量是60（g），电源是AC220V，50Hz