

半导体管测试仪 半导体图示仪

产品名称	半导体管测试仪 半导体图示仪
公司名称	杭州五强电子有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:半导体图示仪 品牌:五强电子
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州市拱墅区长乐路18号
联系电话	86-057188032909 18957150800

产品详情

wq4832型晶体管特性图示仪采用示波管显示半导体器件的各种特性曲线。本仪器具有二簇曲线显示，双向集电极扫描功能，可以对被测半导体器件的特性进行对比分析，便于晶体管的配对。设有5kv高压装置。本仪器适用于各种半导体三极管、二极管、场效应管、可控硅、稳压二极管、及三端稳压器等器件的测试。

y 轴偏转因数：

集电极电流范围 (ic) 0.5 μ a/div—1a/div分 2 0 档

(ir) 50na/div—1 μ a/div 分 5 档

基极电流或基极源电压 () 0.01v/div

外接输入0.01v/div

x 轴偏转因数：

集电极电压范围 (vc) 10mv/div—50v/div分12档

(vd) 500v/div

基极电流或基极源电压 () 0.01v/div

外接输入 0.01v/div

阶梯信号

阶梯电流范围：0.5 μ a/级--100ma/级 分17档

阶梯电压范围：0.05v/级—1v/级 分5档

串联电阻：0、10k 、1m 分3档

每簇级数：1—10级 连续可调。

每秒级数：200

极性：正、负、异 分三档。

集电极扫描信号

峰值电压范围及电流容量：

0—10v档 (10a)

0—50v档 (1a)

0—100v档 (0.5a)

0—500v档 (0.1a)

0—5kv档 (5ma)

0--500vac档 (0.1a)

功耗限制电阻：0~500k 分11档

一般性能

形式：卧式

外形尺寸：320 × 210 × 400(mm)

重量：约18kg

电源电压：220v \pm 10%

频率：50hz \pm 5%

视在功率：非测试状态 约50va

最大功率 约80va

本产品的加工定制是是，类型是半导体图示仪，品牌是五强电子，型号是WQ4832，电压范围是0-5k (V)，扫频范围是1 (MHz)，尺寸是32*21*40 (cm)，电流范围是10 (安培)，适用范围是半导体管生产厂、电子产品制造商、学校等、