

福永拼接屏46寸户外视觉光源厂家

产品名称	福永拼接屏46寸户外视觉光源厂家
公司名称	深圳市信诺诚电子科技有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:xnc 型号:xnc460-3
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区腾丰四路A栋2楼整层
联系电话	18878999811

产品详情

深圳市信诺诚电子科技有限公司是一家专业从事高亮液晶屏生产、销售为一体的高新技术型生产厂家，本公司对外承接背光源改制高亮。原屏可根据用户的需求改制，亮度范围为：700-3000cd/m².欢迎来电或亲临我司洽谈。

改制同一品牌、同一型号、同一亮度的原屏。我司产品比其它同行产品的优势是：功耗更低，色度更饱满，图像更绚丽。配合高效散热结构设计，确保背光膜组长期使用不起皱，不变形，不发黑，不闪屏，背光光透均匀度更高，欢迎用户选用前先行产品pk。

——选择信诺诚，选择金品质。

服务热线：181 2616 7592

三星液晶屏Iti460al04 基本信息

面板品牌：面板型号：面板类型：应用产品：工作温度：存储温度：rohs遵从：显著特征：备注信息：

Iti460al04

a-si tft-lcd ，液晶屏

0 ~ 50 ° c

-20 ~ 60 ° c

super narrow bezel; black top chassis

发邮件向朋友推荐

三星液晶屏Iti460al04 结构特性

面板尺寸：点分辨率：宽高比：像素排列：点间距：像素间距：面板重量：表面处理：显示区域：外观尺寸：外观尺寸：风景肖像：触摸屏：

46 英寸
1366(rgb) × 768 (wxga)
16:9 (宽:高)
rgb垂直条状
0.2485 × 0.7455 mm (横*竖)
0.7455 × 0.7455 mm (横*竖)
16.0kgs (max.)
雾面 (haze 5.5%) , hard coating (3h)
1018.353 × 572.544 mm (横*竖)
1025.65 × 579.85 mm (横*竖)
58.43 ± 1.0 mm (厚度)
风景模式 / 肖像模式
无

三星液晶屏Iti460al04 光学特性

显示模式：面板亮度：对比度：显示颜色：色彩饱和度：响应时间：可视角度：最佳视角：白色色度：白场变动：

s-pva , 常黑显示 , 透射式
1000 cd/m2(typ.)
4500 : 1 (typ.) (透射)
16.7m (8-bit)
78%
10/6 (typ.)(tr/td); 8 (typ.)(g to g) (ms)
89/89/89/89 (typ.)(cr 10) (左/右/上/下)
上下左右对称
x:0.280; y:0.290
1.18 (max.)(9 points)

返回顶端

三星液晶屏lti460al04 电子特性

扫描频率：反转扫描：

60hz
no

三星液晶屏lti460al04 发光系统

灯管位置：光源类型：光源寿命：单灯电压：接口类型：接口品牌：接口型号：接口脚距：接口数量：
接口脚数：背光电路：背光电路：背光电路：

直下式光源

wled

50k (min.) (小时)

75v (typ.)

端子

jst

s14b-pha-sm3-tb

2.0 mm

1 pcs

14 pins

含led驱动器

24.0 ± 2.0v (输入电压)

11a (max.) (输入电流)

三星液晶屏lti460al04 信号接口

信号大类：信号小类：接口定义：面板电压：面板电流：接口类型：接口品牌：接口型号：接口脚距：
接口数量：接口脚数：

lvds

lvds (1 ch, 8-bit)

lvds-30p1c8b-170c

12.0v (typ.)

450ma (typ.)

端子

jae

fi-e30s

1.0 mm

1 pcs

30 pins

三星液晶屏lti460al04 包装方式

每箱数量：包装箱尺寸：包装箱毛重：

10 pcs

1270 × 1150 × 844 mm (长 × 宽 × 高)

176.8 kgs

三星液晶屏Iti460al04 参数来源

规格书语言：规格书版本：规格书日期：屏库最后更新：免责声明：

english

rev.000

2009 - 11 - 18

2014-06-03 09:35

以上参数由电子工程师依据规格书录入，屏库已尽力减少错误，但是不能保证所显示参数的完全正确。

本产品的加工定制是是，品牌是xnc，型号是xnc460-3，种类是LCD背光源(组件)，屏幕尺寸是46（英寸），色彩是色彩饱和度：78%，亮度是1000cd/m²(Typ.)，对比度是4500:1(Typ.)(透射)，分辨率是1366(RGB) × 768(WXGA，像素是0.7455 × 0.7455mm(横*竖)，点距是0.2485 × 0.7455mm(横*竖)（mm），响应时间是10/6(Typ.)(Tr/Td);8(Typ.)(GtoG)(ms)（ms），可视角度是89/89/89/89(Typ.)(CR 10)(左/右/上/下)（°）