

200L生产线集中磁性分离器

产品名称	200L生产线集中磁性分离器
公司名称	盐山县新拓机械制造有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	加工定制:是 入水口直径:76 (mm) 出水口直径:50 (mm)
公司地址	河北省沧州市盐山县庆云镇前堂村
联系电话	0317-6341623 13685467879

产品详情

盐山新拓机械制造有限公司磁性分离器说明：

磁性分离器用于磨床及其他机床冷却液（切屑油或乳化液）的净化。通过分离器的磁性滚筒把冷却液中的铁屑吸出，使冷却液保持干净。无滤材消耗。方便安装，可与其他形式过滤机如鼓式(滚筒式)纸带过滤机、平网式纸带过滤机、真空负压式纸带过滤机等组合使用。磁体根据客户要求可采用铁氧体、钕铁硼或铝镍钴。壳体材料根据具体情况采用优质碳钢或优质不锈钢。使用磁性分离器可以减少砂轮修正次数、提高工件的表面光滑度、延长砂轮和冷却液的使用寿命。同时减轻工人的劳动强度，减少了冷却液对环境的污染，还可以与纸带过滤机组合使用，使过滤精度提高，磁性分离器是磨床及磨屑加工自动线的重要附件。

磁性分离器应用领域：特别适合于数控机床，放电加工机床，抛光机，齿轮加工机床，磨床和它在加工过程中产生含铁微粒的冷却液使用场合。二、作用可减少冷却液消耗使冷却泵、刀具使用寿命提高。工件表面质量 ra 值可提高30%连续工作，杂质易于排出机床维护时间减少50%安装方便且无滤材消耗三、主要特点 根据冷却液中杂质形态和含油情况可选胶辊型磁性分离器及梳齿型磁性分离器 胶辊型磁性分离器根据现场具体情况可选电机内置型与外置型 为方便吸附在磁分离器表面上的杂质充分掉落，胶辊型磁性分离器内部磁体可设计成磁力由强渐弱的结构，只有外筒转，减省动力消耗,节能明显。强磁型梳齿型磁性分离器表面可选加刮板排屑机构及水力冲洗装置以便彻底排除杂质,解决磨屑沉积问题；为更好排干水分，梳齿型磁分离器还可选加液位控制开关或时间继电器以使减速电机断续运转 为方便客户使用入水可设计成上入水或后入水，出水可设计成左右及下出水 磁性分离器单机流量从25l/min到2000l/min 减速电机电压为三相380或220伏，减速电机可按用户要求放置在左右任一侧

盐山新拓机械制造有限公司磁性分离器尺寸参数：

型号	流量l/min	宽度a	磁辊长度b	高度h	总高度h1	电机功率
xtcf-25	25	350	180	175	290	40
xtcf-50	50	350	300	175	290	60

xtcf-75	75	350	380	175	290	60
xtcf-100	100	350	450	175	290	60
xtcf-150	150	350	500	175	290	90
xtcf-200	200	550	450	175	290	90
xtcf-250	250	550	500	175	290	120
xtcf-300	300	550	570	175	290	120
xtcf-400	400	550	700	175	290	120
xtcf-500	400	550	850	175	290	120

注： 定货时请注明电机装置方向； 可根据用户所需尺寸和要求设计与制造； 入、出水品可根据要求定做

盐山新拓机械制造有限公司磁性分离器产品：

本产品的加工定制是是，入水口直径是76（mm），出水口直径是50（mm），流量是200（L/min），磁感应强度是3000-5500（Gs），品牌是新拓，型号是CF-200