

耐热防粘四氟高温布 聚四氟乙烯

产品名称	耐热防粘四氟高温布 聚四氟乙烯
公司名称	泰兴市瑞丰橡胶制品有限公司
价格	35.00/平米
规格参数	材质:聚四氟乙烯 类型:复合材料 品牌:锐丰
公司地址	江苏省泰州市永安洲镇高永医药工业园区规划一路
联系电话	086-0523-87531199 13218729552

产品详情

瑞丰公司可以提供自然棕色、黑色及白色的聚四氟乙烯耐高温布，厚度从0.05毫米到1.0毫米。

- 聚四氟乙烯高温布的特点：
- 1、用于低温-196℃，高温360℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情下连续放置200天,不但强度不会变低,而且重量也不减少;在380℃高温下放置120个小时,重量只减少0.6%左右;在-180℃超低温情况下不会产生龟裂,并保持原有的柔软性。
 - 2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍,污点或其它附着物;浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除;
 - 3、耐化学腐蚀,能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
 - 4、摩擦系数低(0.05-0.1),是无油自润滑的最佳选择。
 - 5、透光率达6~13%。
 - 6、具有高绝缘性能(介电常数小:2.6,正切在0.0025以下)、防紫外线、防静电。
 - 7、尺寸稳定性好(延伸系数小于5%)、强度高。具有良好的机械特性。
 - 8、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
 - 9、防火阻燃

聚四氟乙烯高温布应用于塑料包装、塑胶加工和其他通用工业有广泛应用：热封机台板和发热机部件的包覆，凸泡包装和塑料袋加工中裁断、热封机的包覆，热收缩包装、层压脱模包覆，脉冲配线，塑料角板、塑钢门窗热封的垫衬隔离，烘干机(箱)辊筒包覆，槽、斗和烤炉，隔离衬层，脱模衬，以及各种要求高度润滑和抗粘表面包覆，电气绝缘应用方面。

本产品的材质是聚四氟乙烯，类型是复合材料，品牌是锐丰，适用机械是应用在航空、造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、建筑（棚顶膜结构基布）、砂轮，型号是c，规格是多种，是否现货是是