

艾默生大、中型机房专用空调P3100恒温恒湿精密空调安装采购报价

产品名称	艾默生大、中型机房专用空调P3100恒温恒湿精密空调安装采购报价
公司名称	北京烁城金信商贸有限公司
价格	310000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:艾默生 型号:P3100
公司地址	北京市海淀区信息路甲28号B座1.3D_1
联系电话	010-57283783 15600002142

产品详情

产品名称：liebert.pex系列机房专用空调产品说明:

pex 用途广泛的精密空调系统模块化精密空调系统.pex系列，模块化设计。制冷量范围宽，从20kw~100kw，适用范围广。应用范围：|中、大型交换机房和移动机房|计算机房和数据中心（idc）|高科技环境及实验室|工业控制室和精密加工设备|标准检测室和校准中心|ups和电池室|生化培养室|医院和检测室

特点：

|模块化结构设计，组合方便，可现场拆装;

|全正面维护，无需侧面维修通道;

|高技术“v”型蒸发器盘管，使热交换更快，更有效率。“v”型结构有利于蒸发器表面的空气分配更加均衡;

|先进的涡旋式压缩机，高效、节能;

|独特的高效张力自调节风机系统，使送风系统运行更加平稳，送风效果更佳;

|红外线加湿，6秒产生蒸汽，适应各种水质;

|与机器同尺寸的空气过滤器，能更有效的减少空气浑浊度，提高了过滤器使用效率;

|大屏幕lcd全中文菜单显示器，为管理人员提供最佳的数据;

标准通讯接口，开放的通讯协议;

标配的漏水报警器可实现机房漏水情况的实时监测及报警；

优点：

紧凑的结构，使占地面积最小;

革新的皮带张力自动调节机构，能大大减少磨损，最大限度的提高送风系统的使用寿命;

多种冷却方式，包括风冷、水冷、乙二醇冷却及冷冻水等，有利于适应现场的实际条件;

备选监控软件，可通过联网远程监控;

二、pex系列技术参数

类型		机型								
		p1020	p1025	p1030	p1035	p2040	p2045	p2048	p2050	
制冷量 (kw)	24 db 50%rh	制冷量	20.0	23.1	30.1	33.1	41.0	45.0	47.0	
		显冷量	18.9	21.5	26.6	29.4	38.5	41.7	43.7	
	24 db 45%rh	制冷量	20.3	23.2	29.5	33.4	40.2	44.3	46.8	
		显冷量	20.3	23.0	28.8	30.9	40.2	44.3	46.2	
	22 db 50%rh	制冷量	19.5	22.4	28.5	32.4	38.8	42.7	45.1	
		显冷量	18.8	21.2	26.4	28.9	37.1	41.3	42.8	
	风机	标准风量 (m3/h)		5760	5760	7200	7200	11520	11520	11520
		功率 (kw)		1.5	1.5	2.1	2.1	1.4	1.4	1.4
		风机台数		1	1	1	1	2	2	2
		接风管静压 (pa)		100	100	100	100	100	100	100
	压缩机	数量		1	1	1	1	2	1	2
	蒸发器	蒸发器面积 (m2)		31.5	31.5	42.1	42.1	69.1	69.1	69.1
迎面风速 (m/s)		1.7	1.9	2.3	2.3	1.6	1.7	1.7		
盘管	电加热		6	6	6	6	9	9	9	
红外	加湿量 (kg/h)		5	5	5	5	10	10	10	
	电功率 (kw)		4.8	4.8	4.8	4.8	9.6	9.6	9.6	
加湿器	加湿水盘		不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	
室内机组接口 尺寸	回液管 (mm)		16	16	16	16	16	16	16	
	排气管 (mm)		22	22	22	22	22	22	22	
	红外加湿器		6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	
	注水管 (mm)									
	冷凝水排水管 (mm)		19	19	19	19	19	19	19	
	净重 (kg)		365	375	385	388	622	530	661	

本产品的加工定制是否，品牌是艾默生，型号是P3100，类型是精密空调，用途是大、中型机房专用，风量是23760 (m3/h) ，制冷量是100 (kw)