

豆腐渣干燥机 鲁干牌 闪蒸干燥机 XSG型旋转闪蒸干燥机

产品名称	豆腐渣干燥机 鲁干牌 闪蒸干燥机 XSG型旋转闪蒸干燥机
公司名称	常州市鲁阳药化干燥设备有限公司
价格	98000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:鲁干 型号:XSG
公司地址	常州市天宁区郑陆镇三河口开发区
联系电话	0519-88672398 15295065518

产品详情

概述：

xsg系列旋转闪蒸干燥机是我厂消化和吸收国外的先进技术，改进研制的用来干燥膏粘状、滤饼以及粉料状等物料的新型干燥设备。本厂设有先进实验室，可以为用户代做各种物料干燥试验，提供试验数据和协助选型。

工作原理： 热空气由进风口经环隙高速旋转地进入搅拌粉碎室内。大颗粒、较大较湿的颗粒团在搅拌室内被机械粉碎，并受到离心、剪切、碰撞、磨擦等作用进一步被微粉化，降低颗粒的湿含量，增加颗粒蒸发面积，湿含量较低、颗粒度较小的颗粒被旋转气流夹带上升，在上升过程中进一步干燥。由于气固两相作用旋转流动，固相惯性大于气相，固气两相间的相对速度较大，强化两相间的传热传质，所以该机干燥强度高。

特点： 1、由于物料受到离心、剪切、碰撞、磨擦而被微粒化呈高度分散状态，且气固两相间的相对速度较大，强化了传质传热，使该机干燥强度高。2、干燥气体进入干燥机底部，产生强烈的旋转气流，对器壁上物料产生强烈的冲刷带出作用，消除粘壁现象。3、在干燥机底部高温区，热敏性物料不与热表面直接接触，解决了热敏性物料的焦化变色问题。4、由于干燥室内周向风速高，物料停留时间短，达到快速，小设备大生产。5、干燥室内设置旋流片，以控制物料水份达到极低水平。6、干燥室上部分散器可以控制出口物料的粒度及湿度。

- 1、空气过滤器
- 2、鼓风机
- 3、空气加热器
- 4、加料器

5、主机 6、旋风分离器 7、除尘器
8、引风机

技术参数：

型号model	主机尺寸size of main machine	搅拌轴功率power of strirrer(kw)	配套系统功率euipped power(kw)
xsg20	200 × 2750	3	7.5-11
xsg40	400 × 4200	5.5	13-15
xsg60	600 × 5300	7.5	18-33
xsg80	800 × 5800	30-40	
xsg100	1000 × 6200	11	45-50
xsg120	1200 × 6500	50-55	
xsg140	1400 × 6700	15	60-70

1、有机物：阿特拉津（农药杀虫剂）、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、草酸钠、醋酸纤维素等。
2、染料：蒽昆、黑色氧化铁、靛兰颜料、t酸、氢氧化钛、硫化锌、各种偶氮染料中间体等。
3、无机物：硼砂、碳酸钙、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化锑、五氧化二锑、各种金属氢氧化物、各种重金属盐、合成冰晶石等。
4、陶瓷：高岭土、二氧化硅、粘土等。
5、食品：大豆蛋白、胶凝淀粉、酒糟、小麦糠、小麦淀粉等

本产品的加工定制是是，品牌是鲁干，型号是xsg，适用物料是多种可用