

# XSG-10石墨旋转闪蒸干燥机、常州无机盐滤饼成套闪蒸干燥系统

产品名称	XSG-10石墨旋转闪蒸干燥机、常州无机盐滤饼成套闪蒸干燥系统
公司名称	常州市优博干燥工程有限公司
价格	200000.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:优博干燥 型号:XSG-10
公司地址	常州市郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	13915201356 13915201356

## 产品详情

成套闪蒸干燥系统设备本体及界区内系统所有的设备、阀门和管线,但不局限于此并分项报价。

进风系统：鼓风机带空气过滤器、带调风阀、带减振，进风管道材质s30408。

加热系统：蒸汽换热器材质 18×2不锈钢管绕铝翅片，箱体s30408；电加热器用不锈钢s30408。

加料系统：双螺旋螺旋加料器（带破拱装置），物料接触处s31603加料器电机带变频调速。

闪蒸干燥主机：搅拌装置带搅拌刀;主机底部热风风道采用双向进风结构，使进风更均匀，有效避免因分风不均而产生物料沉积现象。搅拌装置：带轴承油冷却系统。干燥塔体：物料接触部分s31603，外壳s30408。

收料系统：旋风分离器物料接触处s31603，脉冲布袋除尘器物料接触处s31603，ptfe腹膜布袋上抽式。关风机物料接触处s30408。

管道系统: 物料接触处s31603

引风机：带调风阀、带减振、带烟囱。

电控箱：仪表显示进风温度、混和温度和出风温度。

检修平台、爬梯等配套齐全。

干燥器要求定期清洗以防不合格品颗粒进入合格的产品中。

整套干燥系统现场plc控制，电气仪表控制柜（带plc）及其全套附件。

温度仪表：上海自动化三厂，川仪智能变送器：emerson 3051 c系列，横河eja压力开关：sor--控制阀：无锡工装、定位器fisher dvc6200--电磁阀：asco（直动式、带接线盒、220vac）--压力表：上海自动化四厂、布莱迪。控制系统配置为西门子品牌s7系列并需配通讯卡。各类控制、检测点备用点数为实际设计点数的15%，输入输出卡件槽位的备用空间为20%。控制单元负荷不得高于60%。

整个装置室内安装。投标方设计及供应设备、材料等。

干燥后产品直接包装，产品温度要适合包装建议50~70 。供货商负责产品冷却（如果需要）及输送系统的设计。

本产品的加工定制是是，品牌是优博干燥，型号是XSG-10，适用物料是有机类，功率是3（kw），外形尺寸是无（mm），水分蒸发量是2000Kg/h（kg/h），进风量是无（m3/h），规格是XSG-10