

# 家禽胴体称重机 dongtai

产品名称	家禽胴体称重机 dongtai
公司名称	诸城市东泰机械有限公司
价格	10.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:dongtai 型号:A
公司地址	山东省潍坊市诸城市皇华镇朱家村学校东
联系电话	6018669

## 产品详情

### 一、 dt-a型胴体称重系统技术参数：

- 1、 生产加工能力：12000只/h
- 2、 称重范围：0-100kg/次
- 3、 称重间隔：12-15s
- 4、 精确分度值：每次不大于50g
- 5、 电机功率：旋转电机0.37-1.1kw  
提升机0.75kw  
空气压缩机：2.2kw（筒歇运行）

### 二、 胴体自动称重系统功能：

- 1、 过磅系统对鸡或鸭只数进行自动统计，完全替代原有计数系统。
- 2、 称重数据进行自动储存及打印。达到客户的打印要求。
- 3、 系统在挂鸡台配有实时数据显示屏。显示只数、单次重量、累计重量三个实时数据。
- 4、 自动称重系统设计有手动控制系统，确保系统稳定连续运行。
- 5、 自动识别不同客户送宰情况，并配有开始时间、批次别号及客户名称识别信息。

6、 计量器具传感器及仪表完全达到国家法律法规要求。

### 三、 胴体自动称重系统配置介绍：

1、 称重仪表采用托利多-梅特勒进口仪表。称重传感器采用托利多-梅特勒或德国hbm进口元件，.确保整机在恶劣的潮湿环境也能正常工作。称重精准。

2、 系统采用工业触摸屏和组态网控制，以实现所有称重数据长期保存。生产线只数计数都可即时显示、称重开始时间、结束时间、单次称重重量、批次称重重量、批次数、送货商名称、生产公司名称均可在主页面显示。并可在数据库查询及储存。实现自动称重、自动储存、自动打印或手动打印。

3、 称重系统动作控制由日本三菱plc控制。确保动作运行稳定可靠。

4、 计数开关采用欧姆龙公司和三菱plc掌控。计数准确，质量稳定。

5、 接料盘、称重料斗及支架均用304不锈钢精工制作。

6、 电控箱材质为304不锈钢，防护等级为ip65；

7、 传动系统采用国内知名品牌厂家产品。

8、 led显示屏画面尺寸为530mm\*210mm。信号传输距离达到100米以上。

### 五、 我公司产品优势：

1、 称重料斗采用最新设计，称重过程更加稳定，传感器做特殊防护，大大延长称重传感器的使用寿命。（同行产品传感器裸露在外）

2、 只数计数系统采用光电计数开关和plc共同完成，即使流水线晃动也会确保计数准确无误。（同行产品没有此功能）

3、 系统采用自动和手动两套独立控制系统。确保生产线无故障运行。

本产品的加工定制是是，品牌是dongtai，型号是A，测量范围是1-100