

聚丙烯音频电容器 华路峰

产品名称	聚丙烯音频电容器 华路峰
公司名称	深圳市华路峰电子科技有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:华路峰 型号:250V32UF,250V20UF,250V33UF,250V35UF,250V48UF,250V4 介质材料:漆膜
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 华强北路华强电子世界1楼20A312柜
联系电话	86 0755 83294977 13510098378

产品详情

为无感结构，用金属化聚丙烯薄膜作为电介质/电极绕制而成，导线采用镀锡铜包钢线，使用环氧树脂包封。特点：高频损耗小，抗脉动能力强，适用于较大电流，绝缘电阻高，自愈性好，寿命长，广泛用于高频、直流、交流和脉动电路中。技术要求引用标准：gb10190-88 (iec60384-16) 气候类别：40/85/21 额定电压：50v、63v、100v、160v、250v、400v、450v、630v、1000v、1200v、1600v、2000v 电容量范围：0.00062uf ~ 8.2uf 电容量偏差： $\pm 5\%$ (j) $\pm 10\%$ (k) 耐电压：1.6ur(5s) 损耗角正切： 0.1% (20 ,1khz) 绝缘电阻： $25000m$ (cr $0.33uf$) $7500s$ (cr $> 0.33uf$)

本产品的品牌是华路峰，型号是250V32UF,250V20UF,250V33UF,250V35UF,250V48UF,250V4，介质材料是漆膜，应用范围是滤波，外形是圆柱形，功率特性是大功率，频率特性是高频，调节方式是固定，引线类型是轴向引出线，允许偏差是 $\pm 10\%$ ，耐压值是630 (V)，等效串联电阻(ESR)是0 (m)，标称容量是32UF,20UF,33UF,35UF,48UF,47UF,15UF,36UF (uF)，损耗是0.001，额定电压是250VAC (V)，绝缘电阻是0 (m)，温度系数是105