

新22KW安邦信变频器

产品名称	新22KW安邦信变频器
公司名称	郑州景和电气设备有限公司
价格	4158.00/个
规格参数	品牌:AMB/安邦信 型号:AMB100-022G/30P 产品系列:AMB100
公司地址	郑州市中原区伊河路93号阳光四季园17号楼408号房间
联系电话	13683809187

产品详情

一、概述

技术性能特性

控制方式开环矢量控制 (svc)、v/f 控制、开环转矩控制启动转矩 0.5hz/150%调速范围 1 : 100 (svc) 稳速精度 $\pm 0.5\%$ (svc) 过载能力 150%额定电流60s ; 200%额定电流1s。v/f控制下, 自动转矩提升 ; 手动转矩提升0.1% ~ 30.0%电机参数旋转、静止自学习自动节能运行根据负载情况, 自动优化v/f 曲线, 实现节能运行自动电压调整 (avr) 当电网电压变化时, 能自动保持输出电压恒定自动限流对运行期间电流自动限制, 防止频繁过流故障跳闸自动载波调整根据负载特性, 自动调整载波频率无速度传感器矢量控制下优异的控制性能真正实现瞬间掉电后正常运行矢量控制下低频大转矩稳定运行独特的电网瞬时掉电不停机转矩控制运行独特的快速直流制动

二、型号

二、型号

电压级别	型号	适用电机功率(kw)	变频器额定输出电流(a)
220v级单相	amb100-0r4g-s2	0.4	2.5
	amb100-0r7g-s2	0.75	4.5
	amb100-1r5g-s2	1.5	7
220v级三相	amb100-0r7g-s3	0.75	4.5
	amb100-1r5g-s3	1.5	7
	amb100-2r2g-s3	2.2	10
	amb100-4r0g-s3	4.0	16
	amb100-5r5g-s3	5.5	20

	amb100-7r5g-s3	7.5	30
	amb100-011g-s3	11	42
	amb100-015g-s3	15	55
	amb100-018g-s3	18.5	70
	amb100-022g-s3	22	80
	amb100-030g-s3	30	110
	amb100-037g-s3	37	130
	amb100-045g-s3	45	160
	amb100-055g-s3	55	200
	amb100-075g-s3	75	270
	amb100-093g-s3	93	320
380v级三相	amb100-0r7g-t3	0.75	2.5
	amb100-1r5g-t3	1.5	4
	amb100-2r2g-t3	2.2	5.0
	amb100-4r0g/5r5p-t3	4.0/5.5	9/12
	amb100-5r5g/7r5p-t3	5.5/7.5	13/17
	amb100-7r5g-t3	7.5	17
	amb100-011p-t3	11	25
	amb100-011g/015p-t3	11/15	25/32
	amb100-015g-t3	15	32
	amb100-018p-t3	18.5	37
	amb100-018g/022p-t3	18.5/22	37/45
	amb100-022g-t3	22	45
	amb100-030p-t3	30	60
	amb100-030g/037p-t3	30/37	60/75
	amb100-037g/045p-t3	37/45	75/90
	amb100-045g/055p-t3	45/55	90/110
	amb100-055g/075p-t3	55/75	110/150
	amb100-075g/093p-t3	75/93	150/176
	amb100-093g/110p-t3	93/110	176/210
	amb100-110g/132p-t3	110/132	210/250
	amb100-132g-t3	132	250
	amb100-160p-t3	160	300
	amb100-160g/185p-t3	160/185	300/340
	amb100-185g/200p-t3	185/200	340/380
	amb100-200g/220p-t3	200/220	380/415
	amb100-220g/250p-t3	220/250	415/470
	amb100-250g/280p-t3	250/280	470/520
	amb100-280g/315p-t3	280/315	520/600
amb100-315g/355p-t3	315/355	600/640	
amb100-355g/400p-t3	355/400	640/690	
	amb100-400g-t3	400	690

三、安装尺寸

7.5kw及以下规格外型尺寸

11kw -132kw规格外型尺寸

160kw及以上规格外型尺寸

本产品的品牌是AMB/安邦信，型号是AMB100-022G/30P，产品系列是AMB100，应用范围是矿用，电源相数是三相，额定电压是单相/三相AC440（V），供电电压是低压，适配电机功率是22（kW），滤波器是内置滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是V/F开环，输出电压调节方式是PAM控制，外型是铁壳，营销方式是现货，额定电流是45（A），物料编号是00007