

电气汇流排 接地汇流铜排高品质欢迎选购

产品名称	电气汇流排 接地汇流铜排高品质欢迎选购
公司名称	深圳市航天海科技有限公司
价格	282.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:邦地 型号:HTH-039
公司地址	深圳市宝安区大浪英泰路143号英泰工业区富来工业园3栋
联系电话	86-075533977396/33977398 13823688963

产品详情

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺咨询！

谢谢合作！

接地汇流排简介作为电气连接的重要部分，一直以来，很容易在工程中被忽略它的作用。而常常都只是将需要连接的几条线路，随便地拧结在一起就当是完成施工。这样操作，往往容易导致一些不良的结果，比如在接地中，如果因为地线的连接不牢固，则往往可以引起一些设备的工作故障，域是发生雷击时，因为没有良好的接地，导致过流无法得到泄放，从而损坏设备，更为重要者，会引发一些人身安全的事故发生。因此选择一个好的汇流排，是工程电气连接的保障。bondey（邦地）接地汇流排特点 全部母排，采用99.9%的纯铜作为载体，良好的导电性能与加工性能，保证大通流容量。 采用进口数控机床，精度达 $0.01\text{mm} \pm 5\%$ ，能够满足大型精密设备使用 连接螺栓全部采用热镀锌冷拉银丝技术，与普通的冷度产品，有更强的耐腐蚀，更长的使用寿命和抗拉强度 支架采用不锈钢，厚度 2mm，承重最多达100kg以上，可以满足绝大部分的场合使用。 绝缘端子采用防火环保材料，内镶高强度合金黄铜，连接紧密无间 母排表面抛光处理，同时应客户的要求可电镀镍、铬、锡等，使其更加美观大方。

bondey（邦地）技术参数

型号	btp-61b
产品尺寸	200 40 4mm
接地端子	6个 m6
固定孔	2个 m6

开孔排数	1 排
电阻率	0.071 · mm ² /m t=20oc
导热系数为	108.9/(m.k)
配件	螺栓，螺母，弹片6套

注：定制规格，请提供详细图纸及说明，我司工程师将会提供最优质的服务。

本产品的加工定制是是，品牌是邦地，型号是HTH-039，应用范围是成套设备，种类是汇流排(总线)，接口类型是AC/DC，支持卡数是三合一，读卡类型是--、其他、其他，形状是条形，制作工艺是注塑，特性是阻燃/阻燃，工作频率是-、其他、其他，接触件材质是来电咨询，绝缘体材质是咨询，芯数是来电咨询2，针数是来电咨询4，线长是来电咨询1 (mm)