

# 转刷网篦式清污机及其配件

产品名称	转刷网篦式清污机及其配件
公司名称	无锡腾晖环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 处理污水量:10000 ( m3/h ) 品牌:腾晖环保
公司地址	江苏无锡市惠山区钱桥大街385号
联系电话	86 0510 83207383

## 产品详情

### zsb系列转刷网篦式清污机

#### 一．用途：

本型号清污机的主要功用是拦截水流中体积较小之渣草及污物,可广泛用于火电厂直流及二次循环供水系统.其过滤水质可直接满足凝汽器胶球清洗的要求,也适用于冶金,化工,石油,城建等部门的取水工程.

#### 二．清污机型号及主要技术性能（表1）

型号	zsb	zsb	zsb	zsb	zsb	zsb	zsb	zsb
名称	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
进水间宽度b (mm)	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
每米网篦斜高过水流量 $q_0$ ( m <sup>3</sup> /s/m )	0.301	0.424	0.547	0.652	0.779	0.895	1.034	1.158
网篦净孔尺寸 ( mm × mm )	3.5 × 53或3.5 × 26							
设计过网流速 ( m/s )	0.8							
设计安装倾角 ( ° )	80 °							
减速机型号	xwd4 - 6			xwd5.5 - 7		xwd5.5 - 7或 xwd7.5 - 7		
电动机功率 ( kw )	4			5.5		5.5或7.5		
圆毛刷转速 ( r/min )	17.93			17.99		17.99		
板刷移动速度 ( m/min )	6.88			7.195		8.10		

支承轨道根数	2	2	2	3
注：1、清污机重量根据不同深度确定。				
2、zsb4000~5000型清污机，使用深度小于9米时，选用5.5kw电动机。				

### 三．选用及订货须知

1、设计单位或用户选用本设备，可根据工程具体要求，按本产品选型说明书自行计算确定有关技术参数，或向我公司索取提供数据。

2、选用或订货应提供以下技术数据

清污机型号、即水室宽度

设计过水流量，及初步确定的网篦有效高度。

设计最枯水位，设计最大流量相应水位（清污机正负0.0米层下标高）

设计使用深度、设计水室深度。

所需设备台数。

有关要求（包括材质，工期要求及所需要提供的有关资料等）

3、选用本设备正式确定的数据，以及技术协议以合同为准。

4.与本设备配套的液位差控制设备，设计单位或用户自行选型和订货。

本产品的加工定制是是，处理污水量是10000（m<sup>3</sup>/h），品牌是腾晖环保，型号是ZSB，臭氧用量是--（g/h），空气量是--（m<sup>3</sup>/min），贮气罐容积是--（m<sup>3</sup>），流量计规格是--（m<sup>3</sup>/h），出水管口径是--（mm），进水管口径是--（mm），外形尺寸是--（cm），曝气机功率是--（kw），水泵功率是--（kw），规格是ZSB1500~ZSB5000