转刷网蓖式清污机及其配件

产品名称	转刷网蓖式清污机及其配件
公司名称	无锡腾晖环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 处理污水量:10000（m3/h） 品牌:腾晖环保
公司地址	江苏无锡市惠山区钱桥大街385号
联系电话	86 0510 83207383

产品详情

zsb系列转刷网蓖式清污机

一．用途：

本型号清污机的主要功用是拦截水流中体积较小之渣草及污物,可广泛用于火电厂直流及二次循环供水系统.其过滤水质可直接满足凝汽器胶球清洗的要求,也适用于冶金,化工,石油,城建等部门的取水工程.

二．清污机型号及主要技术性能（表1）

型号 名称	zsb 1500	zsb 2000	zsb 2500	zsb 3000	zsb 3500	zsb 4000	zsb 4500	zsb 5000
进水间宽度b (mm)	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
每米网篦斜高过水流量q_o （$m^3/s/m$）	0.301	0.424	0.547	0.652	0.779	0.895	1.034	1.158
网篦净孔尺寸 （mm×mm）	3.5×53或3.5×26							
设计过网流速 （m/s）	0.8							
设计安装倾角 （°）	80°							
减速机型号	xwd4－6		xwd5.5－7		xwd5.5－7或 xwd7.5－7			
电动机功率 （kw）	4		5.5		5.5或7.5			
圆毛刷转速 （r/min）	17.93		17.99		17.99			
板刷移动速度 （m/min）	6.88		7.195		8.10			

支承轨道根数	2	2	2	3

注：1、清污机重量根据不同深度确定。

2、zsb4000～5000型清污机，使用深度小于9米时，选用5.5kw电动机。

三．选用及订货须知

1、 设计单位或用户选用本设备，可根据工程具体要求，按本产品选型说明书自行计算确定有关技术参数，或向我公司索取提供数据。

2、 选用或订货应提供以下技术数据

⑴ 清污机型号、即水室宽度

⑵设计过水流量，及初步确定的网篦有效高度。

⑶设计最枯水位，设计最大流量相应水位（清污机正负0.0米层下标高）

⑷设计使用深度、设计水室深度 。

⑸所需设备台数。

⑹有关要求（包括材质，工期要求及所需要提供的有关资料等）

3、 选用本设备正式确定的数据，以及技术协议以合同为准。

4.与本设备配套的液位差控制设备，设计单位或用户自行选型和订货。

本产品的加工定制是是，处理污水量是10000（m3/h），品牌是腾晖环保，型号是ZSB，臭氧用量是--（g/h），空气量是--（m3/min），贮气罐容积是--（m3），流量计规格是--（m3/h），出水管口径是--（mm），进水管口径是--（mm），外形尺寸是--（cm），曝气机功率是--（kw），水泵功率是--（kw），规格是ZSB1500~ZSB5000