

回转式机械格栅 春天

产品名称	回转式机械格栅 春天
公司名称	东莞春天水处理科技有限公司
价格	25000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:春天 型号:CG-500-4500
公司地址	东莞市万江区万江墟社区教育路3号A栋2101号
联系电话	13421986498

产品详情

产品特点：该设备的最大优点是自动化程度高、分离效率高、动力消耗小、无噪音、耐腐蚀性能好，在无人看管的情况下可保证连续稳定工作，设置了过载安全保护装置，在设备发生故障时，会产生声光报警并自动停机，可以避免设备超负荷工作。本设备可以根据用户需要任意调节设备运行间隔，实现周期性运转；可以根据格栅前后液位差自动控制；并且有手动控制功能，以方便检修。用户可根据不同的工作需要任意选用。由于该设备结构设计合理，在设备工作时，自身具有很强的自净能力，不会发生堵塞现象，所以日常维修工作量很少。技术参数及选型：1、设备和耙齿规格：设备规格按机宽尺寸分hf300-3600型。机宽超过1800mm，则做成并联机。栅隙分为1mm、3mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm等各种规格，由过水量、提升高度、固液分离总量和所分离物质的形状、颗粒大小来选择栅隙。可根据用户需要选用材质为abs工程塑料、尼龙、不锈钢的耙齿制作；主体框架有不锈钢材质和碳钢防腐两种。2、设备长短规格：设备标准沟深为1500mm，可根据用户需要及使用实际情况任意加宽、加长。产品规格：

参数尺寸	ct-300	ct-500	ct-800	ct-1000	ct-1200
安装角度	60° ~ 75°	60° ~ 75°	60° ~ 75°	60° ~ 75°	60° ~ 75°
耙齿节距(mm)	100	100	100	100	100
电机功率(kv)	0.75	0.75	1.1	1.5	2.2
过水流量(t/h)	405	1125	3600	4500	6300
液体流量(m/s)	> 0.3	> 0.5	> 1	> 1	> 1
有效宽度k1(mm)	300	500	800	1000	12000
水槽宽度k3(mm)	550	750	1050	1250	1450
设备总宽k4(mm)	880	1080	1380	1580	1780
水槽深度h(mm)	1000 ~ 8000	1000 ~ 8000	1000 ~ 8000	1000 ~ 8000	1000 ~ 8000

订货须知： 订货需明确所需机械格栅的型号规格、机身长度、安装角度、栅隙、机架材质、齿耙材质、沟槽深度、宽度等。

本产品的加工定制是是，品牌是春天，型号是CG-500-4500，功率是0.75（kw）